



# Werkstattwagen 179 N XL-8/321 mit 321 Profi-Werkzeugen

Inkl. Teuerungszuschlag ab 01.09.2021









Sortiment

179 N XL-8 Made in Germany НхВхТ 1.020 x **959** x 518 mm Mit Edelstahl-Arbeitsfläche

179 N XL-8/321 EAN-No. 4000896224395

3.529,20€\*












163-479/26



163-522x50






# Werkstattwagen 179 N XL-7/265 mit 265 Profi-Werkzeugen

Inkl. Teuerungszuschlag ab 01.09.2021

Assistent®

















179 N XL-7 Made in Germany НхВхТ 1.020 x **959** x 518 mm


Mit Edelstahl-Arbeitsfläche

179 N XL-7/265 EAN-No. 4000896215201

2.787,10€<sup>\*</sup>

163-508/138 🕲 🔾 🗢 🗘 🗘 🖼 1/4 🖼 1/2 🕸 1/4





163-480/57 ♦ ○ ○ ○





2128 N-1

#### Werkstattwagen ohne Sortiment

- Edelstahl-Arbeitsfläche
- Gesamttragkraft: 1.000 kg (statisch) / 750 kg (dynamisch)
- Schubladen-Traglast: je 40 kg
- Schubladen-Auszug: 100 %
- · Eigengewicht: 125 kg

#### Made in Germany

HAZET No.	Farbe	Anzahl Schubladen	EAN-No. 4000896+	<b>€</b> * netto
179 N XL-6		6	215171	1.427,30
179 N XL-7		7	215164	1.504,10
179 N XL-8		8	215218	1.514,50
179 NXL-8-VW		8	220243	1.540,40









# Werkstattwagen 179 N-7 mit 220 Profi-Werkzeugen

Inkl. Teuerungszuschlag ab 01.09.2021









179 N-7 Made in Germany НхВхТ 1.020 x **785** x 518 mm





163-140/33 🗇



Mit Kunststoff-Arbeitsfläche

179 N-7/220

EAN-No. 4000896220267

2.023,10€\*



2128 N-1





163-143/18





2240N/36

#### Made in Germany

- Made in definant	,				
HAZET No.	Farbe	Arbeitsfläche	Anzahl Schubladen	EAN-No. 4000896+	<b>€</b> * netto
179 N-6		Kunststoff	6	214570	918,70
179 N-7		Kunststoff	7	214488	960,20
179N-7-RAL3020		Kunststoff	7	220212	986,10
179 N-7-RAL9005		Kunststoff	7	220229	986,10
179 N-8		Kunststoff	8	214587	1.048,40
179 N-8-RAL7021		Kunststoff	8	220311	1.074,40
179 N X-6		Edelstahl	6	215560	965,40
179N X-7		Edelstahl	7	215577	1.006,90
179NX-7-RAL3020		Edelstahl	7	219322	1.032,90
179N X-8		Edelstahl	8	215584	1.089,90

#### Werkstattwagen ohne Sortiment

- Edelstahl- oder Kunststoff-Arbeitsfläche
- Gesamttragkraft: 1.000 kg (statisch) / 540 kg (dynamisch)
- Schubladen-Traglast: je 25 kg
- Schubladen-Auszug: 100 %
- Eigengewicht: 90 kg








# Werkstattwagen 179 N-7 / 179 N X-7 mit 137 Profi-Werkzeugen




Inkl. Teuerungszuschlag ab 01.09.2021



# Zwei Wagen zur Auswahl – mit jeweils gleichem Sortiment!











# Werkstattwagen 178 N-7/204 mit 204 Profi-Werkzeugen

Inkl. Teuerungszuschlag ab 01.09.2021













178 N-7 Made in Germany НхВхТ 1.037 x 781 x 498 mm

178 N-7/204

EAN-No. 4000896228072

1.494,80€<sup>\*</sup>

























2128 N-1

#### Werkstattwagen / Aufsatzkoffer ohne Sortiment

- Kunststoff-Arbeitsfläche
- Gesamttragkraft: 480 kg (statisch) / 480 kg (dynamisch)
- Schubladen-Traglast: je 20 kg
- Schubladen-Auszug: 100 %
- Eigengewicht: Wagen 74.1 kg / Koffer 33.7 kg

#### Made in Germany

HAZET No.	Anzahl Schubladen	EAN-No. 4000896+	<b>€</b> * netto
178 N-7	7	202782	607,30
178 N-10	10	202805	908,30
178 NK-3	3	202799	341,50







НхВхТ 390 x **696** x 488 mm

# Werkbank 179 NW-7/230 mit 230 Profi-Werkzeugen

Inkl. Teuerungszuschlag ab 01.09.2021
















179 NW-7 Made in Germany HxBxT 964 x 1.150 x 600 mm

179 NW-7/230 EAN-No. 4000896219605

2.845,20€<sup>\*</sup>







#### 







#### Werkbank ohne Sortiment

- Holz Multiplex-Birke Arbeitsfläche
- Gesamttragkraft: 1.000 kg (statisch) / 750 kg (dynamisch)
- Schubladen-Traglast: je 25 kg, untere Schublade 40 kg
- Eigengewicht: 120 kg

#### Made in Germany

HAZET	Anzahl	EAN-No.	<b>€</b> * netto
No.	Schubladen	4000896+	
179 NW-7	7	219629	1.523,80



- Inkl. fest montierter Tür. Nur ein Schloss für Tür und Schubladen
- Flexible Schraubstockmontage (vorne, rechts, links) z.B. HAZET 2175 N nach Bohrschablonen Vorgabe

  Kithaldablese Bürler and

  Kithaldablese Bürl
- Kabeldurchlass an Rückwand ermöglicht z.B. Aufladen von Akkugeräten bei abgeschlossener Tür





# Werkzeug-Modul | Werkstattwagen-/Werkbank Zubehör | Servicewagen

Inkl. Teuerungszuschlag ab 01.09.2021

## Steckschlüssel Satz TORX®

**●** 63 ¼ 850-E5, -E6, -E7, -E8, -E10, -E11, -E12

○ 53 1/4 8502-T08, -T09, -T10, -T15, -T20, -T25, -T27, -T30, -T40

• Im Kunststoff-Kasten


Made in Germany

1557/35 EAN-No. 4000896239887

**258,50€**\*







• 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage

Made in Germany 163-587/35

EAN-No. 4000896239863

237,70€\*

## **Papierkorb**

- Für Werkstattwagen 167-3 S · 177 · 178 N · 179 N · 179 N X · 179 N XL · 179 N XXL und Werkbank 177 W · 179 W · 179 N W
- Inkl. Halteblech
- LxBxH: 328 x 198.5 x 352.5 mm






Made in Germany 179 N-33

### **Kabeltrommel** mit Halter

- Für Werkstattwagen 167-3 S · 177 · 178 N · 179 N · 179 N X · 179 N X · 179 N XXL und Werkbank 177 W · 179 W · 179 N W
- · Kabellänge: 10 m
- Kabelqualität: H07RN-F 3G1,5
- · 230V Schutzkontaktstecker
- 4 Steckdosen 230V/16A, Max 3.500 W
- Thermoschalter
- Schutzgrad: IP 44







# Werkstattwagen- / Werkbank-Zubehör zur Befestigung an $\mathcal{Assistent}^*$

HAZET No.	Bezeichnung	EAN-No. 4000896+	<b>€</b> * netto
179 N-33	Papierkorb inkl. Halter	236206	69,60
161N-3D/2	Kabeltrommel inkl. Halter	237654	100,70
161N-3D	Kabeltrommel (ohne Halter)	237517	61,30
179 N-45	Tablethalter	224210	96,60
179 N-35	Dosenhalter	224258	33,30
179 N-46	Schlagschrauberhalter	224265	49,40
179 NW-11	Schraubstock Befestigungs-Satz	221967	6,80
179 N-42	Laptop-Halter für 179 N ⋅ 179 N X ⋅ 179 N XL ⋅ 179 N XXL	215621	115,80
179-35	Dosenhalter	141074	32,70
180-24	Dokumentenhalter	110827	20,30
179 N-21	Seitliche Tür für 179 N · 179 N X · 179 N XL · 179 N XXL	215553	126,70
180-34	Papierrollenhalter	120840	33,30
179 N-19	Kleinteilesammler	214457	20,30
179 N-26	Werkzeug-Lochwand für 179 N ⋅ 179 N X	215522	132,90
179 N XL-26	Werkzeug-Lochwand für 179 N XL	215539	137,10
179 N XXL-26	Werkzeug-Lochwand für 179 N XXL	215546	142,30



Weiteres Zubehör im Werkzeug-Handbuch 2021 ab Seite 48

#### Servicewagen

- Flexibel und stabil für alle Zwecke
- Weiterer Boden und Anti-Rutschmatte optional lieferbar



Passend für zwei 3/3+ Einlagen pro Boden

0/0.	
3/3+	





167-3

EAN-No. 4000896205332

205,60€\*

# L-Boxx – Die intelligente Werkzeugkoffer-Serie!

• Durch patentiertes Klicksystem wird die L-Boxx mit weiteren L-Boxxen einfach und zuverlässig verbunden

Aufbewahrung und Transport von hochwertigem Werkzeug

- · Extrem robust durch schlag- und stoßfestes ABS-Kunststoff
- Deckelbelastbarkeit: bis 100 kg
- Belastbarkeit der Tragegriffe (Beladung Inhalt): 25 kg
  Ergonomische Transportgriffe auf Kopf- und Seitenteilen
- Mit Beschriftungsfeldern

• Schmutzabweisend und leicht zu reinigen





Lieferung ohne abgebildetes Werkzeug

**NEU!** 











190L-136 EAN-No. 4000896237616 60,80€<sup>\*</sup>



HAZET No.	Außenmaße mm L x B x H	Innenmaße mm L x B x H	Volumen (Liter)	<b>∆</b> <sup>†</sup> <b>∆</b> <sub>kg</sub>
190L-102	445 x 358 x 118	378 x 313 x 65	8.8	2.1
190L-136	445 x 358 x 152	378 x 310 x 101	13.3	2.2

j 📒	136 mm	152 mm



Inkl. Teuerungszuschlag ab 01.09.2021





Einfache Entnahme der Bits durch praktische Aufstellfunktion.



Einfache Entnahme der Winkelschraubendreher durch praktische Aufstellfunktion.



# BE SMART. IN ANY CASE.





Lässt sich wahlweise flach aufklappen oder zur optimalen Übersicht beim Arbeiten, ähnlich einer Tablet-Hülle, praktisch aufstellen.



Inhaltsübersicht durch Piktogramme. Schnelles Erkennen des Satzinhaltes.



# SmartCase - kompakt, vielseitig, revolutionär

Inkl. Teuerungszuschlag ab 01.09.2021

**NEU!** 



# 69


## Bit und Winkelschraubendreher Satz, 69-teilig

2200 SC-1

EAN-No. 4000896**239252** 

**62,20€**\* netto











# 1/4" Steckschlüssel und Bit Satz, 50-teilig

**2200 SC-2** EAN-No. 4000896239603

102,80€\*







# Bit Ratschen-Schraubendreher

Inkl. Teuerungszuschlag ab 01.09.2021

# HAZET

# Bit Ratschen-Schraubendreher mit integriertem Magazin

- Ratschenfunktion umstellbar oder Verwendung als normaler Schraubendreher
- Bit Magazin einfach durch Knopfdruck in Kombination mit einem Zug zu öffnen
- Liegt gut in der Hand, bietet ausreichend Kraft
- Länge: 170 mm (geschlossen, ohne Verlängerung)



Druckknopf zum Öffnen des Magazins





810 R-3

EAN-No. 4000896239658

41,50€<sup>\*</sup>

6.3 1/4"



Inkl. Verlängerung (80 mm) 810 R-2





- Inhalt:
   Bit Ratschen-Schraubendreher 810 R-1
  - Verlängerung 810 R-2
  - 12x Bits







- Verlängerung 810 R-2


- 12x Bits




6.3 1/4" 6.3 1/4"

**810 R-4** EAN-No. 4000896239665

41,50€\*





#### **Bit Halter**

- Bajonettverschluss
- Vielseitig und flexibel für Haushalt und Werkstatt
- Perfekte Ergänzung zu HAZET Bit-Sätzen
- Kein ungewolltes Wegrollen dank spezieller Bauform
- Rutschfester HAZET 3-Komponenten-Griff für hohe Kraftübertragung
- Länge: 98 mm



#### Bit Adapter

- Bajonettverschluss
- Zum sicheren Festhalten von Bits und Schrauben
- Antriebssechskant brüniert
- DIN 7427-B, ISO 1173
- Länge: 60 mm





EAN-No. 4000896237579

**7,80€**\*



2239 N-6

EAN-No. 4000896238934

**7,80€**\*





# Statisch UND Dynamisch -**Doppelte Präzision in Perfektion!**

MADE IN GERMANY

# Feinzahn-Umschaltknarren

- ► Entwickelt und Produziert "Made in Germany"
- Hohe Dauerlast für Langlebigkeit
- ▶ 90 Zähne, 4° Feinverzahnung für enge Bauräume
- Rastfunktion des Hebels bietet Schutz gegen ungewolltes Umschalten
- Extrem mehr Leistung bei gleichen Baumaßen
- ► Enge Fertigungstoleranzen gewährleisten Schutz vor eindringender Verschmutzung





• Lösungssichere Arretierung durch Druckknopfbetätigung

• Schnelle Freigabe des aufgesteckten Werkzeuges durch Drücken des Löseknopfes mit nur einer Hand







Made in Germany

EAN-No. 4000896237258

66,50€

916 HPS

340 Nm

Made in Germany

8816 HPS EAN-No. 4000896237241

**57,10€**Ĩ



100 Nm 116

Made in Germany **863 HPS** 

EAN-No. 4000896237234

46,80€









Sicherer Halt der Steckschlüssel-Einsätze





# 916 HP Drehmoment DIN







#### Made in Germany

HAZET No.	•	Nm	EAN-No. 4000896+	<b>€</b> *
863 HPB	6.3 1/4"	120	235346	41,50
863 HP	6.3 1/4"	120	226917	41,50
8816 HP	10 3/8	400	235063	49,80
916 HP	125 1/2	1.000	213894	53,-
916 HPL	125 1/2	1.000	219209	84,10
916 HPLG	125 1/2"	1.000	233076	113,20







# Schutzisolierte Werkzeuge 1.000 V Werkzeugwagen mit 70 Profi-Werkzeugen

Inkl. Teuerungszuschlag ab 01.09.2021







179 NX-7-RAL3020

Made in Germany 1.020 x **785** x 518 mm



179 NX-7/70KV EAN-No. 4000896235483

2.584,70€\*



#### Made in Germany

163-542/18



18

450 KV-7  $\cdot$  8  $\cdot$  9  $\cdot$  10  $\cdot$  11  $12\cdot 13\cdot 14\cdot 15\cdot 16\cdot 17\cdot 18$  $19 \cdot 22 \cdot 24 \cdot 27 \cdot 30 \cdot 32 \text{ mm}$ 









Made in Germany







759 N-2VDE 1803 VDE-22 1841 BVDE-33 1850 VDE-22



163-545/41



10 3/8 8816 KV 10 % 10 % 8801 K-5 KV · 6 KV 8808 LG-8 KV · 10 KV · 12 KV

10 % 10 % 8821 KV-3 ⋅ 5 mm 10 3/8 🕞 880 KV-6 · 7 · 8 · 9  $10\cdot 11\cdot 12\cdot 13\cdot 14$ 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 22 mm 10 3/8 🔾 8802 KV-T10 · T15 ·

T20 · T25 · T27 · T30 T40 · T45 · T50 10 3/8 🔾 8802 KV-LG-T10 · T15 T20 · T25 · T27 · T30 T40 · T45 · T50








Made in Germany 163-172x50







◆ 810 VDE-PH 1 · PH 2 · PH 3



# Schutzisolierte Werkzeuge 1.000 V

Inkl. Teuerungszuschlag ab 01.09.2021

## Drehmoment-Schlüssel, schutzisoliert

- Kalibrierbar
- Lange Lebensdauer/hohe Genauigkeit
- Möglichkeit der:

Demontage - Reparatur (im Bedarfsfall) - Montage - Justierung - Kalibrierung

- Hinweis: Justierung, mögliche Reparaturen mit Demontage/Montage der KV Drehmomentschlüssel nur im HAZET Service-Center
- Geeignet für Prüfmittelüberwachung
- Nachhaltig und umweltschonend
- · Sicher:
  - Haptisch (Kurzwegauslösung)
  - Akustisch (Knickelement)
- · Rechts-/Linksauslösung durch Umsteck-Vierkant, dadurch Anziehen mit eingestelltem Drehmoment sowohl nach rechts als auch nach links innerhalb der angegebenen Toleranz
- · Geringes Gewicht für gute Handhabung und ermüdungsfreies Arbeiten
- DIN EN ISO 6789-2:2017, Vierkant nach DIN 3120, ISO 1174-1, IEC 60900:2018





340,50€\*

Abtrieb	/ mm	Auslösegenauigkeit %	Nm	Ŋ <sup>Nm</sup>		∆ <sup>1</sup> ∆ kg
10 3/8	275	6	2 – 10	0.2	1.0 - 5.0	0.59





10 3/8
--------

Abtrieb	/ mm	Auslösegenauigkeit %	Nm	<b>∀</b> Nm	G G	<b>∆</b> ' <b>∆</b> kg
10 3/8	305	4	5 – 25	0.25	2.1 - 11.0	0.64






125 1/2

Abtrieb	/ mm	Auslösegenauigkeit %	Nm	Ŋ <sup>Nm</sup>	rail la constant de l	<b>∆</b> <sup>t</sup> <b>∆</b> <sub>kg</sub>
125 1/2	420	4	20 - 120	1	6.0 - 37.4	1.47





Made in Germany 5121 KV EAN-No. 4000896233397

361,30€<sup>\*</sup>



10 3/8 125 1/2






# Schutzisolierte Werkzeuge 1.000 V

Inkl. Teuerungszuschlag ab 01.09.2021

10 3/8 10 3/8 10 43



· Gemeinsame Entwicklung mit einem der führenden Automobil-Hersteller und in Abstimmung mit TÜV-Süd

• Oberfläche: schutzisoliert

#### **Hochwertiger Rollkoffer:**

- Mit 4fach-Teleskopauszug von 950 1150 mm
- Ziehen oder Schieben möglich
- Kippstabil durch breiten Radstand
- Doppel-Aluminium-Rahmen
- Strapazierfähige Werkzeugtafeln

#### Im Satz außerdem enthalten:

- Je 5 Endkappen  $\varnothing$  10 mm und 20 mm
- 2 Warnschilder "Hybrid", "Hybrid-Schalter"
- 500 m Absperrband (Breite 50 mm)























T20 · T25 · T30

 $0,4x2,5 \cdot 0,5x3$ 0,6x3,5 · 0,8x4 mm





EAN-No. 4000896173204

1.037,-€<sup>\*</sup>

# Elektriker-Werkzeug Satz, schutzisoliert

- Ergonomischer HAZET 2-Komponenten-Griff (rot/gelb)
- Spannungsprüfer (839-1), 220 250 V nach VDE 0680






#### 1802 VDE/8

EAN-No. 4000896234561

92,40€<sup>\*</sup>















- Ergonomischer HAZET 2-Komponenten-Griff (rot/gelb)
- Spannungsprüfer (839-1), 220 250 V nach VDE 0680

#### 810/6 VDE

EAN-No. 4000896179329

31,20€<sup>\*</sup>

•	810 VDE	0.4x2.5 · 0.6x3.5 · 0.8x4 mm
•	839-1	0.5x2.8 mm
0	810 VDE	PH 1 · PH 2







# Schraubendreher-Sätze | Zangen



Inkl. Teuerungszuschlag ab 01.09.2021









0

PH1 · PH2

# Universal-Zange mit Schnellhebelbetätigung

• Komfortable Schnellverstellung dank Tipp- / Step-Hebelfunktion

PH 1 · PH 2

Verstellung ohne Umgreifen – Einhandbetätigung möglich

0



#### Made in Germany

HAZET No.	Bezeichnung	[ mm	EAN-No. 4000896+	<b>€</b> *
760-2	Universal-Zange für Rechtshänder	260	188451	34,90
760 L-2	Universal-Zange für Linkshänder	260	191291	34,90






# Steckschlüssel-Sätze Ring-Maulschlüssel

Inkl. Teuerungszuschlag ab 01.09.2021



# Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz Satz mit TIN beschichteten Klingen





# Ring-Maulschlüssel Sätze









# Ring-Maulschlüssel, extra lang, schlanke Bauform



#### Made in Germany

HAZET No.	Inhalt	4	EAN-No. 4000896+	<b>€</b> * netto
600 SPC/10	೨====○ s8·10·12·13·14·15·16·17·18·19 mm	10	118465	101,30
600 SPC/16	② s 7 ⋅ 8 ⋅ 9 ⋅ 11 ⋅ 10 ⋅ 12 ⋅ 13 ⋅ 14 ⋅ 15 ⋅ 16 ⋅ 17 ⋅ 18 ⋅ 19 ⋅ 21 ⋅ 22 ⋅ 24 mm	16	186235	169,20
600 Lg/10	೨====○ s 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17, · 18 · 19 mm	10	218424	143,30
600 Lg/13	೨ s 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 21 · 22 · 24 mm	13	218417	206,60



9 x 12

# **SYSTEM 5000-3 CT**

#### **Drehmoment-Schlüssel 2.5 – 25 Nm**



- Linksgewinde-Schrauben (herstellerabhängig), z.B. Hinterbau/Schwinge, Dämpfer/Wippe, Schaltauge, Sattelstrebe und Kettenradmutter am E-Bike Motor
- Einfaches Umdrehen der vielfältigen HAZET 9x12-Einsteckwerkzeuge (z.B. als Maul- oder Ringschlüssel, Vierkant- oder Bit- Umschaltknarren) ermöglicht drehmomentgenaues Anziehen von Schrauben mit Rechts- oder Linksgewinde mit einer Toleranz von +/-3 %
- Geprüft nach DIN EN ISO 6789-2:2017 mit Kalibrierschein und Seriennummer
- Einsteck-Maulschlüssel eignen sind bestens zum Drehmoment-Anzug der Überwurfmuttern an Hydraulik-Bremsleitungen und der Pedale mit Schlüsselfläche




#### Linksgewinde-Schrauben









#### Made in Germany

HAZET No.	Abtrieb mm	[ mm	l <sub>1</sub>	<b>Q</b> mm	<b>b</b>	Auslösegenauigkeit %	Nm	Ŋ <sup>Nm</sup>		EAN-No. 4000896+	<b>€</b> * netto
5280-3 CT	9x12	218	172	17	22	3	2.5-25	0.25	1.33-14.25	239290	144,30
5290-3 CT	9x12	291	245	17	22	3	10-60	0.5	3.7-23.4	228904	139,10
5292-3 CT <sup>1</sup>	14x18	484	422	23	30	3	40-200	1	8.9-46.6	228911	149,50

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Passende Einsteck-Werkzeuge mit Abtrieb 14x18 mm für 5292-3CT im Werkzeug-Handbuch 2021, ab Seite 293



Made in Germany

#### **Einsteck-Werkzeuge**

• ■ 9x12 mm: Passend für 5280-3CT und 5290-3CT

# Maulschlüssel





6450 C-8 EAN-No. 4000896**028436** 

31,10€<sup>™</sup>



s 10 mm

6450 C-10 EAN-No. 4000896**028320** 

31,10<sup>€</sup>



s 13 mm

6450 C-13

EAN-No. 4000896028351

31,10€<sup>^</sup>



s 15 mm

6450 C-15 EAN-No. 4000896028375

31,10€<sup>™</sup>





6.3 1/4"

6401-1

EAN-No. 4000896**027439** 

68,60€

#### Bit Umschaltknarre



6.3 1/4" 6408

EAN-No. 4000896**027583** 

63,40€

#### SYSTEM 7000 sTAC

# SmartTAC



## **Elektronische Drehmoment-/** Drehwinkelschlüssel für hochpräzise Verschraubungsanwendungen mit Smart-Technologie – Ready for Industry 4.0

- · HAZET Smart-Technologie bestehend aus SmartTACApp's und Low Energy-Bluetooth-Schnittstelle
- Live-Datenaustausch zur Anzeige des Schraubverlaufes auf mobilen
- Programmierung der Drehmoment- /Drehwinkelschlüssel und Dokumentation der Schraubdaten über Laptop und PC mit SmartTAC-Tool 7910-sTAC
- Alle sTAC Drehmoment- / Drehwinkelschlüssel können auch autark, ohne SmartTAC App benutzt werden.

Weitere Informationen im Werkzeug-Handbuch 2021, Seite 288





# SmartTAC 100

7910-sTAC

SmartTAC-Tool (7910-sTAC) ist die kostenpflichtige Programmier-und Auswertesoftware



Kostenlos für Android und iOS Einfach im App Store herunterladen



Inkl. Teuerungszuschlag ab 01.09.2021










#### **Drehmoment-Schlüssel**

- $\bullet \ \text{Integrierter Umschalthebel mit Freilauffunktion bei den Messbereichen 20-320 \ N\underline{m} \ verringert \ sowohl$ die Verletzungsgefahr als auch Funktionsstörungen (5121-3CT, 5122-3CT, 5123-3CT)
- Vertiefte Zonen im Handgriff sorgen für eine optimale Kraftübertragung und Abrutschschutz durch mehr Grip
   Einstellhilfe durch Rastpunkte zur optimierten Bedienerführung gewährleistet sicheres und schnelles Einstellen des gewünschten Drehmomentwertes durch Drehen des Griffes
- Sichere Verriegelung der Einstellwerte durch Rastfunktion am blauen Drehkranz
- Schloss-Symbole signalisieren jeweiligen Verriegelungszustand
   Befestigungsmöglichkeit für Seilschlaufe durch Öffnungen am blauen Drehkranz
- Trigonometrische Form des blauen Drehkranzes verhindert ein unkontrolliertes Wegrollen
- Optimierter Dichtring zum Schutz vor Fremdkörpern
- Laserbeschriftung der metallischen Skalenhülse und Skala gewährleistet eine dauerhafte Lesbarkeit
- Geprüft nach DIN EN ISO 6789-2:2017 mit Kalibrierschein und Seriennummer
- Außen-Vierkant nach DIN 3120, ISO 1174-1
- Lieferung in stabilem Hexa-Drehpack





143,30€<sup>\*</sup>





#### Made in Germany

HAZET No.	Abtrieb	[ mm	<b>Q</b> mm	<i>b</i> mm	Auslösegenauigkeit %	Nm	<b>∀</b> Nm		EAN-No. 4000896+	<b>€</b> * netto
5107-3CT	6.3 1/4"	234	10.2	24	4	1-9	0.1	0.6-5.5	218875	159,90
5108-3CT	6.3 1/4"	234	10.2	24	3	2.5-25	0.25	1.4-15.3	218882	159,90
5110-3CT	10 3/8	320	14.5	32	3	10-60	0.5	3.9-25.0	218899	143,30
5111-3CT	10 3/8	375	14.5	32	3	20-120	1	6.9 – 43.5	235384	148,50
5120-3CT	125 1/2	320	14.5	32	3	10-60	0.5	3.9-25.0	218905	148,50
5121-3CT	125 1/2	421	19.6	44	3	20-120	1	6.1-38.0	218912	154,70
5122-3CT	125 1/2	519	19.6	44	3	40-200	1	9.4-49.5	219001	159,90
5123-3CT	125 1/2	628	19.6	44	3	60-320	2	11.3-62.2	218998	179,60
5143-3CT	125 1/2	790	28.5	64	3	100-400	2.5	14.8 - 60.3	235407	462,-
5145-3CT	20 3/4"	1271	28.5	64	3	300-800	2.5	26.2-71.0	218929	588,60

Detailbeschreibung im Werkzeug-Handbuch 2021, ab Seite 278



# **Rundum sorglos mit den HAZET Drehmoment Service-Paketen!**







- Priorisierte Bearbeitung im Service-Center (max. nur 5 Werktage)
- Inkl. Verpackungskartonage
- Nachhaltig: Instandsetzung vor Verschrottung schont Umwelt und Ressourcen



# **Drehmoment Service-Pakete**

- Kalibrierung
- Ggf. Justierung
- Kleinere Reparaturen (Austausch von Verschleißteilen)
- Inkl. Prüfplakette und Prüfzertifikate
- Sie erhalten immer wieder einen nach DIN/ISO geprüften und zertifizierten Schlüssel!\*



<sup>\*</sup> Voraussetzung: Wirtschaftlichkeit der Reparatur oder akzeptierter Kostenvoranschlag


HAZET No.	Für Drehmoment-Schlüssel:	EAN-No. 4000896+	<b>€</b> *
SP-10	5107-3CT · 5108-3CT · 5110-3CT · 5111-3CT · 5120-3CT · 5121-3CT · 5122-3CT · 5123-3CT · 5121-2CLT · 5122-2CLT · 5123-2CLT · 5290-3CT · 5292-3CT · 6106-1CT · 6108-1CT · 6109-2CT · 6110-1CT · 6111-1CT · 6122-1CT · 6123-1CT · 6123-1CT · 6114-1CT · 6115-1CT · 6127-1CT · 6128-1CT · 6002CT · 6003CT · 6280-1CT · 6282-1CT · 6290-1CT · 6291-1CT · 6291-2CT · 6292-1CT · 6293-1CT · 6281-2CT · 6391-12 · 6391-12 · 6391-25 · 6391-25 · 6391-35 · 63	140763	57,10
SP-20	5143-3CT · 5145-3CT · 6143-1CT · 6144-1CT · 6145-1CT · 6132-1CT · 6294-1CT · 6295-1CT	140770	82,-
SP-30	6150-1CT · 6160-1CT · 6170-1CT	167166	82,-



Inkl. Teuerungszuschlag ab 01.09.2021

# TwinTurbo






- Maximale Effizienz durch wegweisende "HAZET Twin Turbo Technologie" ermöglicht hohe Drehmomente bei kompakter Bauweise
- Innovativer 8 Lamellen-Luftmotor mit 25 % höherer Schlagleistung gewährleistet maximales Drehmoment
- Hohe Standzeit und hohe Effizienz in der industriellen und automotiven Anwendung
- Deutlich höhere Leistung bewirkt schnelleres Lösen der Schraubverbindung beim Schraubvorgang und ist dadurch doppelt effizient. Vorteil: Zeitersparnis da der Arbeitsvorgang schneller beendet ist und dadurch weniger Luft verbraucht wurde = Kostenersparnis!





Kurz - nur 128 mm!

\* Ermittelt mit Schraubengröße M16

















HAZET No.		Max. Nm	rpm upm	∆ <sup>1</sup> ∆ kg	I/min	∭∑ dB(A) Lp A	m/s²	2			a In Co	EAN-No. 4000896+	<b>€</b> *
9012 TT	125 1/2	2.200	8.300	1.6	147.2	99.7	8.69	1	12.91 (¹/₄")	7.2	1	226924	212,80
9012 ATT	125 1/2	550	8.000	1.3	113	90.1	4.89	1	12.91 (1/4")	7.2	1	234738	202,50
9013 TT	20 3/4"	4.100	5.200	4.5	243.5	99.5	10.69	1	12.91 (1/4")	7.2	1	227143	586,50

#### Flüsterschläuche

- Schlauch zur Geräuschreduzierung der Twin Turbo Schlagschrauber
- Inkl. Federklemmung zur Befestigung des Schlauchs am Griff

HAZET No.	Lufteinlass (Innengewinde)	Luftauslass (Außengewinde)	/ mm	EAN-No. 4000896+	<b>€</b> * netto
9040-012	19.21 mm ( <sup>1</sup> / <sub>4</sub> ")	19.21 mm ( <sup>1</sup> / <sub>4</sub> ")	540	232987	21,30
9040-013	19.21 mm (1/4")	16.41 mm ( <sup>3</sup> / <sub>8</sub> ")	540	232994	26,50





# Twin Turbo Schlagschrauber

1x Lufteingang



Inkl. Teuerungszuschlag ab 01.09.2021





Twin Effect – Mehr Leistung in kürzerer Zeit!


Stärkste HAZET Schlagschrauber-Serie aller Zeiten!











HAZET No.		Max. Nm	rpm upm	∆ <sup>1</sup> ∆ kg	I/min	∭∑ dB(A) Lp A	m/s²	Sq.		MD .		EAN-No. 4000896+	<b>€</b> * netto
9013 LGTT	20 3/4"	3.800	5.200	5.5	243.5	102.5	9.02	1	16.41 (3/8")	7.2	1	232277	614,50
9014 TT	25 <b>1</b> ″	4.100	5.200	4.6	235	101.9	19.11	1	20.67 (1/2")	10	1	234684	638,40
9014 LGTT	25 <b>1</b> ″	3.850	4.600	5.9	235	102.5	17.31	1	20.67 (1/2")	10	1	234677	684,10

















Stift-Schlagwerk



Jumbohammer-Schlagwerk



Doppelhammer-Schlagwerk



Direkt-Schlagwerk

H <u>AZET</u> No.		Max. Nm	rpm upm	<b>∆</b> <sup>1</sup> ∕ <sub>kg</sub>	I/min	)))) dB(A) Lp A	<b>∭</b> m/s²	5		MD	<b>0</b> 000	8 TO 6	an S	8 9 O	EAN-No. 4000896+	<b>€</b> * netto
9011 M	10 3/8	461	6.500	1.2	85.2	90.3	7.78	1	12.91 ( <sup>1</sup> / <sub>4</sub> ")	7.2	_	1	-	-	201570	177,50
9012 M-1	125 1/2	1.200	8.800	1.3	127.4	92.2	13.49	1	12.91 (1/4")	7.2	_	1	_	_	218356	166,10
9012 SPC	125 1/2	850	7.000	2.6	127.4	92.1	7.42	1	12.91 (1/4")	7.2	1	-	_	-	119639	143,30
9013 M	20 3/4"	1890	7.300	2.1	153	104	7.47	1	12.91 (1/4")	7.2	-	-	1	-	212347	383,10

#### Silikonschutzhüllen

HAZET No.	Bezeichnung	EAN-No. 4000896+	<b>€</b> * netto
9012 M-S	Verwendbar für 9011 M und 9012 M	202232	5,90
9012 M-1-S	Verwendbar für 9012 M-1	222735	5,90
9012 SPC-S	Verwendbar für 9012 SPC, 9012-1 SPC, 9012 P-1	222476	8,20



# Ratschenschrauber

Inkl. Teuerungszuschlag ab 01.09.2021


#### Mini Ratschenschrauber

- 6.3 1/4" 9020 P-2
  - Max. Lösemoment: 40 Nm
  - Für Handnachzug mit Drehmomenten > 60 Nm



- Max. Lösemoment: 54 Nm
- Für Handnachzug mit Drehmomenten > 260 Nm





### **Schlag Ratschenschrauber**



10 3/8 9021 SR-1

- Max. Lösemoment: 68 Nm
- Für Handnachzug mit Drehmomenten > 260 Nm









**6** 6 5 5




#### Ratschenschrauber



125 1/2 9022 P-2

- Max. Lösemoment: 108 Nm
- Für Handnachzug mit Drehmomenten > 400 Nm





# **Schlag Ratschenschrauber**



- Max. Lösemoment: 102 Nm
- Für Handnachzug mit Drehmomenten > 270 Nm





# **Hochleistungs Ratschenschrauber**




125 1/2 9022-360

- Max. Lösemoment: 120 Nm
- Für Handnachzug mit Drehmomenten > 500 Nm (Wettbewerb: ca. 250 Nm)

Mode	max. Nm	)))) db (A) Lp A
Quiet	81.5	95
Normal	91.2	120





550.4 mm





# **Extra langer Ratschenschrauber**



125 1/2 9022 P-XLG

- Max. Lösemoment: 94.8 Nm
- Für Handnachzug mit Drehmomenten > 400 Nm



H <u>AZET</u> No.		max. Nm	(rpm) upm	<b>∆</b> '∆ kg	I/min.	))))) db (A) Lp A	m/s²	₹			EAN-No. 4000896+	<b>€</b> * netto
9020 P-2	6.3 1/4"	40	250	0.5	72	90	3.30	1	12.91 (1/4")	7.2	184323	133,40
9021 P-2	10 3/8	54	300	0.5	103	92	3.9	1	12.91 ( <sup>1</sup> / <sub>4</sub> ")	7.2	184545	133,40
9021 SR-1	10 3/8	68	500	0.7	68	82	9.84	1	12.91 (1/4")	7.2	218295	190,-
9022 P-2	125 1/2	108	280	1.2	113	99	9.1	1	12.91 (1/4")	7.2	184538	184,80
9022 SR-1	125 1/2	102	400	1.3	113	91	4.53	1	12.91 (1/4")	7.2	170593	210,80
9022-360	125 1/2	120	200	1.5	107.6	91.2	4.87	1	12.91 (1/4")	7.2	209781	217,-
9022 P-XLG	125 1/2	94.8	160	2.1	99.12	93.7	5.6	1	12.91 (1/4")	7.2	222513	211,80




#### **Bandschleifer**

- Inkl. drei Schleifbänder 330 x 10 mm (Körnung 80, 100, 120)
- Für schmale Flächen (10 mm Bandbreite)
- Arretierung für schnellen Schleifbandwechsel
- Stufenlose Drehzahlregulierung mittels Drehregler auf Griffrücken








#### Winkelschleifer

- Für schwer zugängliche Stellen
- Seitlicher Griff rechts und links verwendbar
- Werkzeuglose Schutzhauben-Schnellverstellung
- Für Schleifscheibendicke 0,8-6 mm
- Spindel-Gewinde: M14 x 2





#### **Tiefenschleifer**

- Zum Trennen von Blech und Stahl
- Werkzeuglose Schnellverstellung der Schutzhaube

 Knopf zum Blockieren des Abtriebs für einfachen Scheibenwechsel



#### **Trennschleifer**

- Zur Bearbeitung von Werkstücken unter beengten Verhältnissen
- Leistung: 522 Watt
- Inkl. 1 Trennscheibe
- Rechts-/Linkslauf zur Steuerung des Funkenfluges



HAZET No.	mm	rpm upm	∆ <sup>1</sup> ∆ kg	I/min	)))) db (A) Lp A	∭ m/s²	<b>⊚</b> mm			þ	EAN-No. 4000896+	€* netto
9033 N-4	_	19.000	0.8	94	83.8	1.88	330x 10	1	12.91 (¹/₄")	7.2	210183	174,40
9033 N-7	10	12.000	2	113	85	6.5	125 x 22	1	12.91 (1/4")	7.2	205547	235,70
9033 P-8	10	14.000	1.7	113	89.5	3.65	100 x 0.8 x 9.53	1	12.91 (¹/₄")	7.2	190515	248,10
9033-10	10	18.000	0.9	114	88	1.8	76 x 2.1 x 10.0	1	12.91 (¹/₄")	7.2	196371	131,40









Made in Germany

4
76x2.1x10 mm

Ersatzteile

125 x 1 x 22.23 mm

100 x 1 x 9.53 mm

LIGU	itztollo		100 % 1 .	A 3.30 III	"	
	HAZET No.	Ersatzteil für HAZET-Artikel	Ausführung	4	EAN-No. 4000896+	<b>€</b> * netto
	9033-480/10		Schleifband Satz, Körnung 80	10	139101	14,60
1	9033-4100/10	Bandschleifer 9033 N-4	Schleifband Satz, Körnung 100	10	139118	14,60
	9033-4120/10		Schleifband Satz, Körnung 120	10	139125	14,60
	9233-010/5		Trennscheiben Satz (125 x 1 x 22.23 mm)	5	219063	7,60
2	9233-010/25	Winkelschleifer 9033 N-7	Trennscheiben Satz (125 x 1 x 22.23 mm)	25	219070	32,20
	9233-011/10		Schruppscheiben Satz (125x6x22.23 mm)	10	219087	22,90
	9033 P-08/5	Trennschleifer 9033 P-8	Trennscheiben Satz	5	201549	15,30
3	9033 P-08/25	Helilischleher 9033 P-8	Trennscheiben Satz	25	201402	58,20
4	9033-010/5	Trennschleifer 9033-10	Trennscheiben Satz	5	199969	23,70

# Stabschleifer Mini Pneumatik-Programm

Inkl. Teuerungszuschlag ab 01.09.2021

#### Mikro Stabschleifer




#### Mini Stabschleifer

- Leistung: 224 Watt
- 6 mm Spannfutter mit 3 mm Adapter zur Aufnahme beider Schleifkörpermaße





HAZET No.	mm	rpm upm	<b>∆</b> <sup>1</sup> ∕ <sub>kg</sub>	Ø mm	I/min	)))) dB(A) Lp A	M/s²	<b>E</b>		EAN-No. 4000896+	<b>€</b> * netto
9032 M	3	60.000	0.2	5	75	80.4	0.8	12.91 (1/4")	7.2	195152	96,10
9032 M-36	3/6	30.000	0.4	5	43.7	78.7	1.80	12.91 (1/4")	7.2	209606	145,40



# Mini Pneumatik-Programm

- Extrem klein und handlich
- Hohe Zuverlässigkeit und Dauerbetrieb
- Inkl. Sicherheits-Auslösehebel (außer 9023 M-1)
- Innovatives 5-Lamellen Konzept für noch mehr Power als marktübliche Antriebe





# Mini Stabschleifer, gerade

- Leistung: 224 Watt
- Für Arbeiten unter beengten Verhältnissen
- Extrem leichtes, handliches Gerät zum Schleifen, Glanzschleifen, Polieren und Entgraten
- · Abluftführung durch den Handgrif



# Mini Stabschleifer, abgewinkelt

- Leistung: 224 Watt
- Hochbelastbares Multilager-Getriebe mit 2,5facher längerer Lebensdauer im Vergleich zu marktüblichen Getrieben
- Extrem leichtes, handliches Gerät zum Schleifen, Glanzschleifen, Polieren und Entgraten
- Für Arbeiten unter beengten Verhältnissen



HAZET No.	mm	rpm upm	<b>∆</b> <sup>1</sup> <b>∆</b> <sub>kg</sub>	Ø mm	l/min	)))) dB(A) Lp A	m/s²				<b>€</b> * netto
9032 M-1	6	25.000	0.3	10	84	82.4	1.8	12.91 (1/4")	7.2	227099	77,40
9032 M-5	6	18.000	0.5	10	84	81.9	5.1	12.91 (1/4")	7.2	227105	105,90

# Hazet

#### Ersatzteile

	HAZET No.	Bezeichnung	4	EAN-No. 4000896+	<b>€</b> *
1	9032-03S	3 mm Spannfutter ( 9032M-1, 9032 M-5, 9032N-1, 9032N-5, 9032P-1)	1	228928	8,60
2	9032-03/5	Hartmetall Frässtift Satz, 3 mm (9032M, 9032M-36)	5	222483	83,-
3	9032-06/3	Hartmetall Frässtift Satz, 6 mm (Für Geräte mit 6 mm Aufnahme)	3	222667	67,50









# Mini Pneumatik-Programm

Inkl. Teuerungszuschlag ab 01.09.2021




# Mini Tellerschleifer, abgewinkelt

- Leistung: 224 Watt
- Roloc® Schnellwechselsystem: Kombination mit vielen Schleifmedien Schneller, werkzeugloser einfacher Wechsel der Schleifmittel

9033 M-11







## Mini Multifunktions-Ratschenschrauber

- Leistung: 224 Watt
- Handnachzug: 70 Nm Inhalt:
  - Durchsteck-Ratsche 17 mm
  - − Einsatz ½"
  - Einsatz 3/8"
  - Bit-Einsatz 6,3 mm






9023 M-1







H <u>AZET</u> No.	max. Nm	rpm upm	∆ ∆ kg	Ø mm	I/min	∭∑) dB(A) Lp A	m/s²	7			EAN-No. 4000896+	<b>€</b> * netto
9033 M-7	-	18.000	0.5	10	84	85.8	1.9	1	12.91 (¹/₄")	7.2	227242	129,80
9033 M-9	-	4.500	0.6	10	84	83.6	1.9	1	12.91 (1/4")	7.2	227235	144,30
9033 M-11	-	18.000	0.4	10	84	84.2	1.8	1	12.91 (1/4")	7.2	227129	130,30
9023 M-1	54	400	0.5	10	84	82.8	3.2	1	12.91 ( <sup>1</sup> / <sub>4</sub> ")	7.2	227112	163,-



#### Ersatzteile

	HAZET No.	Bezeichnung	Ausführung	4	EAN-No. 4000896+	<b>€</b> * netto
1	9033 M-07/10	Trennscheiben, max. Schnittgeschwindigkeit 100 m/s	Für Stahl und Edelstahl	10	229680	21,30
	9033-5-01/10	Ersatz-Schleifpads, 320	Körnung: 320	10	160525	6,30
	9033-5-02/10	Ersatz-Schleifpads, 400	Körnung: 400	10	160730	6,30
M-9	9033-5-03/10	Ersatz-Schleifpads, 600	Körnung: 600	10	160747	6,30
33 N	9033-5-08/10	Ersatz-Schleifpads, 800	Körnung: 800	10	228317	6,20
9033	9033 M-9-010	Polierpads	Flach	5	228324	22,70
	9033 M-9-011	Polierpads	Gewaffelt	5	228331	22,70
	9033 M-9-01	Polierteller, 5/16" UNF	50 mm	1	228362	15,30
	9033-11-080/5	Schleiffvlies Satz, 80, Roloc®	Körnung: 80	5	228270	15,10
	9033-11-0150/5	Schleiffvlies Satz, 150, Roloc®	Körnung: 150	5	228256	15,50
	9033-11-0300/5	Schleiffvlies Satz, 300, Roloc®	Körnung: 300	5	228263	15,10
	9033-11-S060	Ersatz-Schleifpads, 60, Roloc®	Körnung: 60	5	228287	8,70
=	9033-11-S080	Ersatz-Schleifpads, 80, Roloc®	Körnung: 80	5	228294	8,70
M-11	9033-11-S120	Ersatz-Schleifpads, 120, Roloc®	Körnung: 120	5	228300	8,70
9033	9033M-11-015	Schleifteller, Roloc®	Ø 50 mm	1	228355	13,50
96	9033-11-036/2	Ersatz-Borstenschleifer Satz, lila, Roloc®	Körnung: 36	2	222872	33,30
	9033-11-050/2	Ersatz-Borstenschleifer Satz, grün, Roloc®	Körnung: 50	2	222865	26,10
	9033-11-0120/2	Ersatz-Borstenschleifer Satz, weiß, Roloc®	Körnung: 120	2	222858	34,80
	9033-11-020/4	Eliminatorscheiben Satz, Roloc®	Harte Variante	4	222834	19,80
	9033-11-030/4	Eliminatorscheiben Satz, Roloc®	Softe Variante	4	222728	17,70
M-1	9023 M-1-020	Ratscheneinsatz	6.3 1/4"	1	228225	15,50
23 1	9023 M-1-021	Ratscheneinsatz	10 3/8	1	228232	15,50
9023	9023 M-1-B	Ratscheneinsatz	6.3 1/4	1	228249	15,50



# Borstenschleifer | Stichsäge

Inkl. Teuerungszuschlag ab 01.09.2021





#### **Borstenschleifer Satz**

- Zur schonenden, effektiven Reinigung von Oberflächen
- Roloc™ Schnellwechselsystem erlaubt schnelles und einfaches Wechseln der Schleifmedien ohne zusätzliches Werkzeug







# Stichsäge

- Leistungssteigerung bei gleichzeitiger Reduzierung von Gewicht, Luftverbrauch, Geräuschentwicklung und Vibration
   Luftauslassrichtung justierbar
- Sägehub: 10 mm
- Hübe / Min.: 9500
- Schneidleistung in Stahlblechen 3 mm, Aluminium 4 mm




HAZET No.	∆ <sup>1</sup> ∆ kg	Ømm	I/min	)))) db (A) Lp A	∭ m/s²	EAN-No. 4000896+	<b>€</b> *
9034 P-2	0.4	10	99	86.7	6.13	218288	192,10



9033-11/17

9034 P-2



	HAZET No.	Bezeichnung	Ausführung	4	EAN-No. 4000896+	<b>€</b> * netto
	9033-11-015	Borstenschleifer Teller, 1/4" UNC Roloc®	Ø 50 mm	1	222841	11,80
÷	9033-11-020/4	Eliminatorscheiben Satz, Ø 50.8 mm Roloc®	Harte Variante	4	222834	19,80
9033	9033-11-030/4	Eliminatorscheiben Satz, Ø 50.8 mm Roloc®	Softe Variante	4	222728	17,70
9	9033-11-036/2	Ersatz-Borstenschleifer Satz, Iila, Ø 50 mm Roloc®	Körnung: 36	2	222872	33,30
	9033-11-050/2	Ersatz-Borstenschleifer Satz, grün, Ø 50 mm Roloc®	Körnung: 50	2	222865	26,10
	9033-11-0120/2	Ersatz-Borstenschleifer Satz, weiß, Ø 50 mm Roloc®	Körnung: 120	2	222858	34,80
-2	9034 P-R/5	Reziprok Sägeblätter, geschrägte Zahnung	Länge: 153 mm	5	218318	25,30
9034 P.	9034 P-050/5	Feilen Satz	Länge: 153 mm	5	218349	22,70
903	9034 P-018/5	Sägeblätter, 93 mm	18 Zähne	5	225958	15,90
	9034 P-024/5	Sägeblätter, 93 mm	24 Zähne	5	225965	15,90
	9034 P-032/5	Sägeblätter, 93 mm	32 Zähne	5	225989	15,90



地震

<sup>\*</sup> Unverbindlich empfohlene Aktionspreise (UVPs) ohne MwSt.; während des Aktionszeitraums ersetzen diese alle anderen UVPs Weitere Informationen zu allen Artikeln finden Sie unter: www.hazet.de



# Saug-/Blaspistole | Nadelentroster

Inkl. Teuerungszuschlag ab 01.09.2021




#### Ersatzteile

HAZET No.	Bezeichnung	4	EAN-No. 4000896+	<b>€</b> *
9043 N-10-08/	Peinstaubbeutel für 9043 N-10. Besonders geeignet zum Saugen von feinem Staub	1	222827	11,70







- 13 Nadeln, Ø 1,3 mm
- 3.000 Schläge/min
- Mit Sicherheitsauslösehebel
- · Stufenlos einstellbare Leistung
- Extrem handliches Gerät
- · Stiftform zur flexiblen Handhabung
- Freie Nadeln ermöglichen auch das Erreichen verwinkelter Bereiche
- Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive)








- Präzise Entfernung von Rost u.ä.
- 19 Nadeln, Ø 3 mm
- 3.200 Schläge/min
- · Verstellbare Nadelabdeckung
- In Pistolenform
- Verstellbare Nadelabdeckung ermöglicht die maximale Nutzung der Nadeln
- · 2-teiliges Gehäuse erleichtert die Wartung
- Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive)

Mini-Nadelentroster

Nadelentroster

Bezeichnung



12.91 (1/4")



9035 M-5

HAZET No.	Bezeichnung	Ø	•	EAN-No. 4000896+	<b>€</b> * netto
9035 M-050	Ersatznadeln für Mini-Nadelentroster 9035 M-5	1.3	13	233205	40,50
9035-050	Ersatznadeln für Nadelentroster 9035-5	3	19	139385	21,80

2.6



132355

285,50












	HAZET No.	Bezeichnung	4	EAN-No. 4000896+	<b>€</b> * netto
	9035 H/6	Meißel-Hammer Satz, inkl. 9035 H-01, -02, -03, -04, -05	6	214655	201,40
	9035 V/5	Vibrations-Meißel Satz, inkl. 9035 V-01, -02, -03, -04	5	213368	251,20
	9035 VH	Grundgerät, im Koffer inkl. Schnellspannfutter	1	214020	175,50
	9035 VH-01	Schnellspannfutter	1	214242	21,80
	9035 H-01	Flachmeißel	1	214136	11,50
-	9035 H-02	Blechtrennmeißel	1	213924	11,50
9035	9035 H-03	Spitzmeißel	1	214198	11,50
6	9035 H-04	Niettrennmeißel	1	214143	11,50
	9035 H-05	Kurventrennmeißel	1	214525	11,50
	9035 V-01	Halbrunder Vibrations-Meißel	1	214181	21,80
	9035 V-02	Runder Vibrations-Meißel	1	214174	21,80
	9035 V-03	Vibrations-Meißel	1	214167	26,-
>	9035 V-04	Vibrations-Meißel	1	214150	26,-
9035	9035 V-05	Flacher Vibrations-Meißel	1	227266	15,60
96	9035 V-06	Vibrations-Splinttreiber 6 mm	1	227259	12,50
	9035 V-08	Vibrations-Splinttreiber 8 mm	1	227297	12,50
	9035 V-09	Gewölbter Vibrations-Meißel	1	227280	44,70
	9035 V-010	Vibrations-Splinttreiber 10 mm	1	227273	12,50



Inkl. Teuerungszuschlag ab 01.09.2021

#### **Waschpistolen Satz**


- Effektive, kraftvolle und lösungsmittelfreie Reinigung von z.B. Kühlsystemen
- Reinigung von Kühlsystemen ohne Einsatz von aggressien Chemikalien oder Lösungsmitteln
- Drehgelenk am Wasseranschluss, hilft "Schlauchsalat" zu vermeiden
- · Stufenlose unabhängige Regulierung von Wasser- und Druckluftzufuhr
- Inklusive Wasch- und Systemreinigungsdüse
- Rückspritzfrei auch beim Reinigen mit kombiniertem Wasser- / Druckluftstrahl auf kurzer Distanz
- Beschädigungsfreies Reinigen durch Wasser- / Luftbetrieb
- · Schnelle, einfache und schonende Reinigung
- · Hochwertige Materialien
- Wasseranschluss 1/2" Nippel für Wasserkupplung (Gardena Systemkombatibel) oder 3/4" GHT Gewinde

#### Inhalt:

- Wasser-Anschlussvarianten 1/2" (13 mm) oder
- 3/4" Schlauchgewinde
- Abgestufte Systemreinigerdüse
- Jet Waschdüse











bar max. °C Ø mm Luft Ø mm Wasser

6-10 -10/+40 10 13

**9048 P-2/3** EAN-No. 4000896234608








### **Rotations-Reinigungspistole**

- Zur perfekten Reinigung von verschmutzten Oberflächen wie z.B. Polsterflächen, Fußmatten von Tierhaaren, Schmutz sowie zur Fahrzeugaufbereitung, Felgen- und Teilereinigung mit jeweils geeigneten Reinigungsmitteln
- Betriebsdruck kann mittels Stellrad am Griff auf das zu verarbeitende Reinigungsmittel oder den Anwendungsfall eingestellt werden (Verarbeitungshinweise des Reinigungsmittel-Herstellers beachten)
- Inkl. Bürstenaufsatz
- Luftanschluss Einlass: Innengewinde (IG) (1/4")
- Kein Verkauf in den USA möglich!

















HAZET No.	Bezeichnung	<b>∆</b> <sup>1</sup> <b>∆</b> <sub>kg</sub>	Ømm	I/min	Bar	)))) db (A) Lp A	m/s²		_ mm			EAN-No. 4000896+	<b>€</b> * netto
9043 N-1	Rotations-Reinigungspistole	0.8	10	254	4-6.3	88.3	1.44	1	354	12.91 ( <sup>1</sup> / <sub>4</sub> ")	7.2	221783	129,80
9043 N-2	Saugaufsatz für Rotations-Reinigungspistole	0.4	-	-	-	-	-	-	374	=		222506	47,80

# HAZET

### Ausblaspistolen 9040

- Mit gebogenem Rohr Ø 8 mm, 100 mm
- Anwendungsbereich: -10 °C bis +80 °C



9040 P-1

Standard Düse

- Mit geradem Rohr Ø 8 mm, 300 mm
- Anwendungsbereich: -10 °C bis +80 °C



9040 P-2

Lange Düse

- Mit gebogenem Rohr Ø 8 mm, 100 mm
- · Extrem geräuschreduziert
- Blockierungsfrei
   Max. 12 bar

9040 P-3

Geräuscharme Düse

- Mit gebogenem Rohr Ø 8 mm, 100 mm
- 100% erhöhte Luftauslassmenge durch Venturi Düse
- Blockierungsfrei
   Max. 16 bar

9040 P-4

Venturi Düse

- Mit breiter Flachdüse zur Flächenreinigung
- Geräuscharm
- Blockierungsfrei



9040 P-5

Breite Düse



- Wahlweise Luftanschluss am Kopf oder Griff
- Druckregulator und austauschbaren Düsen
- Max. 10 bar



9040-4

Topseller!







HAZET No.	∆ <sup>1</sup> ∕ <sub>kg</sub>	I/min	Bar	db (A) Lp A	∭ m/s²	5	[ mm			EAN-No. 4000896+	<b>€</b> * netto
9040 P-1	0.1	290	6.3	84	-	1	247	12.91 ( <sup>1</sup> / <sub>4</sub> ")	7.2	209545	14,10
9040 P-2	0.2	290	6.3	84	-	1	420	12.91 (1/4")	7.2	209552	24,10
9040 P-3	0.1	245	6.3	76.8	-	1	255	12.91 (1/4")	7.2	209644	23,90
9040 P-4	0.1	235	6.3	83.7	-	1	265	12.91 (1/4")	7.2	209569	23,80
9040 P-5	0.1	450	6.3	78	-	1	203	12.91 ( <sup>1</sup> / <sub>4</sub> ")	7.2	209576	23,90
9040-4	0.2	330	6.3	86	-	1	100	12.91 (1/4")	7.2	176236	20,80

#### Karosseriepistole für Unterbodenschutz und Hohlraumversiegelung

- Inkl. Metallsaugrohr
- Geeignet für wässrige oder ölige Flüssigkeiten
- Inkl. Düse und Hohlraumschlauch
- Anwendungsbereich: -10 °C bis +80 °C
- Luftbedarf mit Hohlraumschlauch: 180 I/min bei 8 bar
- Düsen aus Stahl / Kunststoff

# Soda Strahlpistole

- Mineralstrahlpistole zum beschädigungsfreien Reinigen und Entlacken
- Keine Erhitzung / Verformung von Blechen beim Strahlen
- Entfernt Lacke von Holzgegenständen ohne Beschädigung
- Entfernt Farbe von Glasoberflächen und Fensterrahmen ohne Beeinträchtigung von Glas und Dichtungen
- Zum schonenden Entfernen von Graffiti sowie zur Fassaden- und Denkmalreinigung
- Mit voreingestellter Präzisionsdüse für optimale Leistung
- Zum Strahlen mit NaHCO3 (Natron)



HAZET No.	∆ <sup>t</sup> ∆ kg	I/min	bar			EAN-No. 4000896+	<b>€</b> * netto
9042 P-4	0.3	255	6	12.91 (1/4") 7.2		209613	43,50



HAZET No.	∆ ∆ kg	I/min	bar	)))) db (A) Lp A	00   db (W) Lp A	∭ m/s²	EAN-No. 4000896+	<b>€</b> * netto
9045 P-1	0.5	280	6 – 12	88.3	89.4	1.44	209590	102,80
9045 P-5S	Soda Mi	ineralstrah	lmittel, 5 k		210404	32,70		



# Ausblas-Werkzeuge | Pneumatik-Zubehör

Inkl. Teuerungszuschlag ab 01.09.2021

#### **Blindniet-Pistole**

• Professionelles Nieten im Dauereinsatz mit Stahl-, Edelstahl-, Aluminium- und Kupfer-Nieten bis 6,4 mm

• Mögliche Nietengrößen: 3,0 - 3,2 -4,0 - 4,8 - 5,0 - 6,0 und 6,4 mm

• 5 Mundstücke

9037 N-2

kg

2.11

EAN-No. 4000896205578

455,70€\*

2.64

• Flexibler Anschlussnippel

• Hublänge: 15,8 mm

• Hohe Zugkraft: 14700 N

• Besonders geräuscharm

• Inkl. Wartungs-Set zur Ölkontrolle (Ölunterstützter Druckaufbau)



7.2

12.91 (1/4")







Inkl. Nylon-Schlauch



9042 N-1

EAN-No. 4000896176472

91,40€<sup>\*</sup>

∆ <sup>t</sup> ∆ kg	I/min	/ mm Nylonschlauch	/ mm Metallrohr		
2	230	230	172	12.91 ( <sup>1</sup> / <sub>4</sub> ")	7.2

#### **Schlauchaufroller**

- Geeignet für Druckluft oder Wasser
- Schwarzer Hybrid Polymer-Schlauch
- Sauberes Aufwickeln durch automatische Führung

296.6

• 9040 N-13: Erfüllt alle einschlägigen Bestimmungen der EG-Richtlinie Maschinen 2006/42/EG

~ \

# Ø 8.5 mm

HAZET No.	°C	Außen- gewinde	Schlauch Innen-Ø mm	bar	∆ <sup>t</sup> ∆ kg	EAN-No. 4000896+	<b>€</b> * netto
9040 N-10	- 40°/+ 60°	16.41 mm <sup>3</sup> /8"	10	20	6.45	206445	148,50
9040 N-13	- 40°/+ 80°	20.96 mm ½"	13	20	9.5	214648	168,20

#### Kabelaufroller

- Inkl. Leitungsschutzschalter
- Nur für die Innenanwendung geeignet

230V AC Leitung: H07RN-F 3 x 2.5 mm<sup>2</sup>



HAZET No.	°C	(S) Watt	—_ <b>⊕</b> Watt	$\Delta_{kg}^{\dagger}$	EAN-No. 4000896+	<b>€</b> * netto
9040 D-2.5	- 20/+ 45°	1600	3200	9.2	214631	201,40

# **Spiralschlauch**

- Hochflexibler Polyurethan Schlauch
- Drehgelenk 360° an den Anschluss-Stücken

HAZET No.	[ m	Berstdruck nach DIN	Schlauch Innen-Ø mm	bar			EAN-No. 4000896+	<b>€</b> * netto
9040-7	7.62	55.1 bar/800 PSI	6.35	10	12.91 ( <sup>1</sup> / <sub>4</sub> ")	7.2	153404	33,30
9040 S-10**	7.62	60 bar	10	10	12.91 (1/4")	7.2	212361	48,80



\*\* HAZET empfiehlt für gewerbliche Anwendung  $\varnothing$  10 mm

### Pneumatik-Zubehör / Pneumatik-Verbindungsteile

Inkl. Teuerungszuschlag ab 01.09.2021

### **Mini-Fettpresse**

- Erzeuat Druck von bis zu 1.000 PSI /69 bar
- Zur Füllung mit losem Fett
- Inkl. Schmiernippel in 50° und 90° Ausführung



#### **Hochleistungs-Fett**

 Optimal zum schnellen und sauberen Befüllen der Mini-Fettpresse HAZET 2162 M



9300 N-60

#### Mini-Öler

- Unterstützt Langlebigkeit und dauerhafte Funktionsfähigkeit
- Verringert Luftmotor-Verschleiß
- · Betriebsdruck: 6 Bar



9070 N-1

HAZET No.	Bezeichnung	EAN-No. 4000896+	<b>€</b> * netto
2162 M	Mini-Fettpresse, Füllmenge: 80 g, Länge: 145 mm, Gewicht: 0.27 g	185634	18,60
9300 N-60	Hochleistungs-Fett, 60 ml	203406	8,30
9070 N-1	Mini-Öler, 28 ml	206407	12,80
9400-100	Pneumatik Spezial-Öl, 100 ml	191390	6,30
9400-1000	Pneumatik Spezial-Öl, 1000 ml	191406	15,90

#### **Pneumatik** Spezial-Öl

12,91(4)

Made in Germany

9000-080

9400-100 / 9400-1000



#### 9000-040





#### 9000-041

Drehgelenk

• Maximaler Druck:


16 bar

• Um 360° drehbares Gelenk in 2 Achsen





# **Druckluft-Minderer**



- Inline Druckregler zum Einschleifen in die Druckluftleitung oder direkten Anschluss an motorbetriebene Pneumatikgeräte
- Inklusive:
- Adapter Außengewinde (AG) (1/4") zu Außengewinde (AG) (1/4") zum Anschluss an das Gerät
- Luftanschlussnippel 7,2 Typ 1 zum Anschluss an Druckluftkupplung
- Maximaler Eingangsdruck: 10 bar
- · Ausgangsdruck: 6.3 bar

#### Drehgelenk mit stufenlosem **Luftdurchfluss-Minderer**

- Um 360° drehbares Gelenk in 2 Achsen
- · Luftdurchfluss-Regulierung mittels Stellrad
- · Freigabe der Drehfunktion durch Druckluftzufuhr, im drucklosen Zustand starr

e gewin	de kg	EAN-No. 4000896+	<b>€</b> * netto
1/4" 12.91 mr	n ½" 0.09	195350	35,20
1/4" 12.91 mr	n ½" 0.07	204441	15,60
1/4" 12.91 mr	n ½" 0.1	214709	41,60
	1/4" 12.91 mr 1/4" 12.91 mr	1/4" 12.91 mm 1/4" 0.09 1/4" 12.91 mm 1/4" 0.07	¼"     12.91 mm ¼"     0.09     195350       ¼"     12.91 mm ¼"     0.07     204441



### Sicherheitskupplungen

- Sichere Trennung der Verbindung (ungewollte Trennung ist ausgeschlossen)
- Keine Verletzungsgefahr durch Schlauchschlag
- Sicherheitskupplung schaltet Anschluss vor Abkuppeln drucklos
- Einhandbedienung
- Geringer Kraftaufwand beim An- und Abkuppeln
- Entfallen von lauten Knallgeräuschen beim Kupplungsvorgang
- Einfache Bedienung auch mit Handschuhen
- 9000-050 · 051 · 060 · 061 · 070 Messing, vernickelt



9000-050

9000-051








9000-060 9000-061


9000-062

9000-070

HAZET No.	Gewinde/ Aufnahme	Innen- gewinde	Außen- gewinde	EAN-No. 4000896+	<b>€</b> *
9000-050	12.91 mm <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "	-	1	195275	28,80
9000-051	16.41 mm <sup>3</sup> / <sub>8</sub> "	-	✓	195282	29,20
9000-060	12.91 mm 1/4"	1	-	195312	29,20
9000-061	16.41 mm <sup>3</sup> / <sub>8</sub> "	1	-	195299	28,60
9000-062	20.95 mm ½"	1	-	218936	36,80
9000-070	Zur Schlauchmontag	195305	38,90		











#### Akku-Bohrmaschine 18 V, 2.0 Ah

- Werkzeugloses Metall-Schnellspann-Bohrfutter 1 13 mm
- · Inkl. Schnell-Ladegerät
- Wählbare Drehmomentstufen 15 + 1 Bohren
- · Lieferung in Textiltasche







max. Nm	upm	rpm upm	)))) db (A) Lp A	Schrauben / m/s²	Bohren / m/s²	<b>∆</b> ¹ <b>∆</b> ohne Akku/kg
60	1) 0-560	2 0-1900	68	0.8	2.3	1.27

HAZET No.	Bezeichnung	4	EAN-No. 4000896+	<b>€</b> * netto
9230-010	Bohrmaschine Grundgerät (ohne Akku, ohne Ladegerät)	1	218974	174,40
9230-2	3-teiliger Satz: 1 Akku-Bohrmaschine, 1 Schnell-Ladegerät, 1 Li-Ionen-Akku 18 V, 2.0 Ah	3	218370	316,60
9230-2/4	4-teiliger Satz: 1 Akku-Bohrmaschine, 1 Schnell-Ladegerät, 2 Li-Ionen-Akku 18 V, 2.0 Ah	4	218967	368,50

**NEU!** 

#### Akku-Säbelsäge Satz 18 V, 5.0 Ah

- Höhenverstellbarer Auflagebügel, einsetzbar auch für doppelwandige
- · Autarkes Arbeiten
- Hohe Effizienz dank bürstenlosem Motor
- Kompatibel mit HAZET Akkus 9212-02 und 9212-05
- Werkzeugloses Sägeblatt Schnellwechselsystem
- Bügelschnellverstellung
- Komposit Gehäuse
- Bürstenloser Gleichstrommotor (BLDC):
   Höhere Standzeit, geringer Verschleiß, kein Wechsel der Kohlebürsten erforderlich
  - Hoher Wirkungsgrad und damit geringerer Akkuverbrauch
  - Kompakterer Motor ermöglicht geringere Baumaße

#### Inhalt:

- Akku-Säbelsäge

























∆ ↓ ∆ kg Mit Akku	kg Ohne Akku	Hübe / Min.	Sägehub mm	)))) db (A) Lp A	m/s²
2.95	2.26	0 – 3.100	28.5	86.13	32.18
















	HAZET No.	Bezeichnung	L x B x H mm	Länge Verzahnung mm	4	EAN-No. 4000896+	<b>€</b> * netto
	9234 M-150/5	Flexible Säbelsägeblätter für Stahl und Buntmetalle von 2 – 8 mm	150 x 19 x 0.9	130	5	239382	13,40
(	9234 P-150/5	Flexible Säbelsägeblätter für Holz mit Nägeln sowie schnellerem Sägefortschritt in Metall 2 – 10 mm. Neuartige Verzahnung für hohe Standzeit.	150 x 19 x 0.9	130	5	239405	15,50
(	9234 P-225/5	Flexible Säbelsägeblätter für Holz mit Nägeln sowie schnellerem Sägefortschritt in Metall 2 – 10 mm. Neuartige Verzahnung für hohe Standzeit.	225 x 19 x 0.9	205	5	239412	20,70
(	9234 X-150/5	Flexible Säbelsägeblätter für Stahl und rostfreiem Stahl (Inox) von 1.5 – 4 mm	150 x 19 x 0.9	130	5	239597	13,40
	9234 W-225/5	Starre Säbelsägeblätter für alle Holzarten, Kunststoff sowie Gipskarton (6 – 100 mm)	225 x 19 x 1.27	205	5	239429	15,50

Ers	atzteil		6	HOZET						5
6	9034 P-R/5	Reziprok Sägeblätter, geschrägte Zahnung				152 x 19 x 1	132	5	218318	25,30









#### Akku-Winkelschleifer 18 V, 5.0 Ah

- Hohe Effizenz dank bürstenlosem Motor
- Gerät stoppt bei starkem Drehzahlverlust aufgrund von Verkantung
- Mit Funktion gegen unbeabsichtigten Motorstart bei Akkuwechsel
- Meshgewebe schützt Motor gegen Verschmutzung
- Motorstopp 2 Sek. nach Abschaltung
- · Konstante Geschwindigkeit auch bei schweren Arbeiten
- Sanfter Motoranlauf für höheren Komfort
- Mit Sicherheitsauslösehebel
- Werkzeuglose Schutzhauben-Schnellverstellung
- Spindel-Gewinde: M14
- Lieferung in Kunststoffkoffer

#### Ersatzteile, siehe Seite 28

- $-\: 9233\text{-}010/5, \: Trennscheiben\: Satz, \: 5\text{-}teilig$
- $-\,9233\text{-}011/10,\,Schruppscheiben\,Satz,\,10\text{-}teilig$
- 9233-010/25, Trennscheiben Satz, 25-teilig
















# Akku-Schlagschrauber 18 V, 2.0 Ah

#### Max. Lösemoment: 260 Nm


- Extrem handliches Werkzeug
- Stromstärke ohne Last: 5 A
- · Lieferung in Textiltasche





9212 M-1







#### Mini Akku-Schlagschrauber 18 V, 2.0 Ah

#### Max. Lösemoment: 270 Nm

- Extrem handliches und kurzes Werkzeug
- Drei wählbare Leistungsstufen für Drehmomentanzug
- 1. Stufe: ca. 80 Nm bei 700 U/min
- 2. Stufe: ca. 150 Nm bei 1600 U/min
- 3. Stufe: ca. 220 Nm bei 2500 U/min
- Stromstärke ohne Last: 4,5 A
- Hohe Effizenz dank bürstenlosem Motor
- Bürstenloser Gleichstrommotor (BLDC):
- Höhere Standzeit, geringer Verschleiß, kein Wechsel der Kohlebürsten erforderlich
- Hoher Wirkungsgrad und damit geringerer Akkuverbrauch
- Kompakterer Motor ermöglicht geringere Baumaße
- · Lieferung in Textiltasche









max. Nm	max. Nm	rpm upm	)))) db (A) Lp A	∆ Å kg Mit Akku	kg Ohne Akku
220	270	2.500	99.6	1.34	0.95

HAZET No.		Bezeichnung	4	EAN-No. 4000896+	<b>€</b> * netto
9233-010	-	Akku-Winkelschleifer, Grundgerät (ohne Akku, ohne Ladegerät)	1	218943	310,40
9233-7	-	3-teiliger Satz: 1 Akku-Winkelschleifer, 1 Schnell-Ladegerät, 1 Li-Ionen-Akku 18 V, 5.0 Ah	3	218325	430,80
9233-7/4	_	4-teiliger Satz: 1 Akku-Winkelschleifer, 1 Schnell-Ladegerät, 2 Li-lonen-Akku 18 V, 5.0 Ah	4	218950	534,60

9212 SPC-010	125 1/2	Akku-Schlagschrauber 18 V, Grundgerät (ohne Akku, ohne Ladegerät)	1	214273	131,40
9212 SPC-1	125 1/2	3-teiliger Satz: 1 Grundgerät, 1 Ladegerät, 1 Li-lonen-Akku 2.0 Ah	3	212439	206,60
9212 SPC-1/4	125 1/2	4-teiliger Satz: 1 Grundgerät, 1 Ladegerät, 2 Li-lonen-Akku 2.0 Ah	4	214259	279,30

9212 M-010	125 1/2	Mini Akku-Schlagschrauber 18 V, Grundgerät (ohne Akku, ohne Ladegerät)	1	214280	198,30
9212 M-1	125 1/2	3-teiliger Satz: 1 Grundgerät, 1 Ladegerät, 1 Li-lonen-Akku 2.0 Ah	3	212446	298,-
9212 M-1/4	125 1/2	4-teiliger Satz: 1 Grundgerät, 1 Ladegerät, 2 Li-lonen-Akku 2.0 Ah	4	214266	362,30






#### Akku-Schlagschrauber 18 V, 5.0 Ah

#### Max. Lösemoment: 700 Nm

- 18 V, 5.0 Ah, Li-lonen Akku
- Drei wählbare Leistungsstufen für Drehmomentanzug
  - 1. Stufe: ca. 80 Nm bei 600 U/min
  - 2. Stufe: ca. 300 Nm bei 1400 U/min
  - 3. Stufe: ca. 500 Nm bei 2000 U/min
- Stromstärke ohne Last: 5,5 A
- Ladezeit bei 5 Ah Akku: ca. 80 Min
- Lösemoment (max) ermittelt mit Schraubengröße M: 16
- Hohe Effizenz dank bürstenlosem Motor
- Bürstenloser Gleichstrommotor (BLDC):
  - Höhere Standzeit, geringer Verschleiß, kein Wechsel der Kohlebürsten erforderlich
  - Hoher Wirkungsgrad und damit geringerer Akkuverbrauch
- Kompakterer Motor ermöglicht geringere Baumaße
- · Lieferung in Kunststoffkoffer



#### Akku-Schlagschrauber 18 V, 5.0 Ah

#### Lösemoment maximal: 1.400 Nm

- Drei wählbare Leistungsstufen für Drehmomentanzug:

  - 1. Stufe: ca. 180 Nm bei 0 400 U/min 2. Stufe: ca. 400 Nm bei 0 800 U/min
  - 3. Stufe: ca. 1.000 Nm bei 0 1.800 U/min
- · Ausleuchtung des Arbeitsbereiches schon vor Bewegung des Abtriebs
- Für Dauerbetrieb geeignet
- Ladezeit bei 5 Ah Akku: ca. 80 Min
- Lösemoment (max) ermittelt mit Schraubengröße M: 24
- Hohe Effizenz dank bürstenlosem Motor
- Bürstenloser Gleichstrommotor (BLDC):
  - Höhere Standzeit, geringer Verschleiß, kein Wechsel der Kohlebürsten erforderlich
  - Hoher Wirkungsgrad und damit geringerer Akkuverbrauch
  - Kompakterer Motor ermöglicht geringere Baumaße
- · Lieferung in Kunststoffkoffer







max. Nm	max. Nm	rpm upm	)))) db (A) Lp A	kg Mit Akku	kg Ohne Akku
500	700	2.000	99.4	2.5	1.86





max. Nm	max. Nm	rpm upm	)))) db (A) Lp A	kg Mit Akku	kg Ohne Akku
.000	1.400	1.800	101	3.64	3.00

max.	max.	rpm	))))	kg	kg
Nm	Nm	upm	db (A) Lp A	Mit Akku	Ohne Akku
1.000	1.400	1.800	101	3.70	3.04

HAZET No.		Bezeichnung	4	EAN-No. 4000896+	<b>€</b> * netto
9212-010	125 1/2	Akku-Schlagschrauber 18 V, Grundgerät (ohne Akku, ohne Ladegerät)	1	221790	362,30
9212-3	125 1/2	3-teiliger Satz: Akku-Schlagschrauber 18 V, 1 Ladegerät, 1 Li-Ionen Akku 5.0 Ah	3	203444	549,10
9212-1000	125 1/2	Akku-Schlagschrauber 18 V, Grundgerät (ohne Akku, ohne Ladegerät)	1	222711	476,50

9212-1000/3	125 1/2	3-telliger Satz: 1 Grundgerat, 1 Ladegerat, 1 Li-ionen akku 5.0 An	3	222074	621,80	
9212-1000/4	125 1/2	4-teiliger Satz: 1 Grundgerät, 1 Ladegerät, 2 Li-lonen Akku 5.0 Ah	4	222681	725,60	
9213-1000	20 3/4"	Akku-Schlagschrauber 18 V, Grundgerät (ohne Akku, ohne Ladegerät)	1	222698	478,60	
0212 1000/2	20 2/"	2 tailigar Cata: 1 Crundgarát 1 Ladogarát 1 Li Japan Akku 5 0 Ab	0	222704	621 00	

<sup>3-</sup>teiliger Satz: 1 Grundgerät, 1 Ladegerät, 1 Li-lonen Akku 5.0 Ah 9213-1000/4 4-teiliger Satz: 1 Grundgerät, 1 Ladegerät, 2 Li-lonen Akku 5.0 Ah 222797 725.60

20 3/4"




Inkl. Teuerungszuschlag ab 01.09.2021

#### Video-Endoskop

- Displayauflösung: 800 x 480 Pixel
- 8-Stufige Helligkeitseinstellung (5 + 3 Boost)
- · Zoom: 3-fach
- Anzeige der Akku Kapazität
- Zeitstempel Einblendung möglich
  Aufnahme von Fotos und Videos
- Spiegelung und Negativdarstellung des Kamerabildes möglich
- Bezeichnung von Fotos möglich
- Datentransfer: USB-C
- Ladegerät: USB Ladeadapter DC-5V / 3 A
- High-Tech Endoskop im kompakten Design
- Detailierte Darstellung
- Gute Ablesbarkeit auch bei Sonnenlicht
- Einfache Handhabung
- Sonnenlichttaugliches 5 Zoll Touch-Display











Displayauflösung: 320 x 240 Pixel









Touch-Display



Schwenkbarer Magnetfuß, 180° verstellbar



HDMI Port zur Videoausgabe, USB-C zum Laden, Micro SD



Betriebsbereitschaft (h)	IP Schutzklasse (Grundgerät)	IP Schutzklasse (mit Sonde)	Ladedauer (h)	Ladegerät	<b>(</b>
4	IP 54	IP 67	3.5	USB Ladeadapter DC-5V / 3 A	Li-Ion Batterie



5

NEU!

#### **Endoskop Satz mit semiflexibler** Sonde Ø 5,5 mm

- Ø 5,5 mm Mikro-Objektiv
- Semiflexible Sonde mit 1 m Sondenkabel
- Frontkamera: 0°
- Bildauflösung: 1.024 x 768 Pixel
- Fokusbereich: 10 bis 60 mm
- Fokuswinkel: 56°
- 4-fach LED-Lichtquelle











• Beidseitiger bis zu 180° Schwenk (Artikulation) möglich z.B. im Zylinderkopf echten rückwärtigen Blick auf Ventile

• Kompatibilität mit Grundgerät 4812-21

• Schwenkradius nur ca. 38 mm (-30 % gegenüber herkömmlichen Ausführungen)

- Frontkamera
- Bildauflösung: 1.024 x 768 Pixel
- Fokusbereich: 10 bis 100 mm
- Fokuswinkel: 90°
- Ø 4,5 mm Mikro-Objektiv
- 1 m Sondenkabel
- 5-fach LED-Lichtquelle





EAN-No. 4000896239283

1.659,80€\*

Inhalt:

- Grundgerät 4812-21
- Sonde 4812-21AF USB-C zu USB-A Kabel
- L-Boxx 136



4

14



829,40€\*



Grundgerät 4812-21 Sonde 4812-21S



HELLIN (1)









#### Video-Endoskop Sonden

HAZET No.	Bezeichnung	EAN-No. 4000896+	<b>€</b> * netto
4812-21S	Semiflexible Sonde ∅ 5.5 mm, Frontkamera: 0°	237623	358,20
4812-21AF	Schwenk-Sonde 180° Ø 4.5 mm, Frontkamera	237630	1.140,80

#### Video-Endoskop mit Schwenk-Sonde

Inhalt:

- Bis zu 180° Schwenk (Artikulation) möglich z.B. im Zylinder einen echten rückwärtigen Blick auf Ventile
- Kamerakopf nur 11 mm lang (-50 % gegenüber herkömmlichen Ausführungen)
- Schwenkradius nur ca. 38 mm (-30 % gegenüber herkömmlichen Ausführungen)
- Licht-Boost und integrierte Reflektionsreduzierung
- Micro-Objektiv: Ø 4,5 mm Front-View mit einer Auflösung von 640 x 480 Pixel
- Ummantelung aus Stahlgeflecht
- Bildauflösung: 640 x 480 Pixel
- Displayauflösung: 320 x 240 Pixel • Inhalt:
- 1 m Sondenkabel mit Ø 4,5 mm Mikro-Objektiv und LED-Lichtquelle - Bedienkonsole
- SD-Karte 4 GB
- 4x AA-Batterien



4812N-10/3AF EAN-No. 4000896219131

978,90€\*



### **Video-Endoskop mit** Ø 4,9 mm Umschalt-Sonde

- Bildauflösung: 640 x 480 Pixel
- Displayauflösung: 320 x 240 Pixel

#### Inhalt:

- 1 m Sondenkabel mit ∅ 4.9 mm Mikro-Objektiv und LED-Lichtquellen
- Haken inklusive Magnet
- SD-Karte 4 GB
- 4x AA-Batterien



EAN-No. 4000896181742


584,40€



1.40040	onop condon		- 6
HAZET No.	Bezeichnung	EAN-No. 4000896+	<b>€</b> *
4812-16	Ø 4.9 mm / 0° + 90°	181841	455,70
4812 N-1S	Ø 3.9 mm / 90°	187102	397,60
4812 N-1F	Ø 3.9 mm / 0°	187096	397,60
4812 N-5.5	Ø 5.5 mm / 0°	187065	353,-
4812 N-2 AF	Ø 4,5 mm Schwenk-Sonde	218868	760,90











Inkl. Teuerungszuschlag ab 01.09.2021

#### Reinigung / Desinfizierung von Oberflächen, Werkstücken, Fahrzeugen, Sanitäreinrichtungen



#### **Pumpsprühflasche**

- Gekapselter Pumpmechanismus erhöht Beständigkeit gegen Chemikalien
- Vitondichtungen
- Integriertes Sicherheitsventil (2.5 bar)
- Besonders geeignet zur Desinfektion





#### Pumpsprühflasche, Schaum

- Empfohlen für Desinfektionsmittel die sich verschäumen lassen sowie neutrale-, saure-, und alkalische-Reiniger
- Integriertes Sicherheitsventil (2,5 bar)

Erzeugung von dichtem, dauerhaftem und sichtbarem Schaum!



199-3

EAN-No. 4000896207237

33,30€<sup>\*</sup>









195-3

# Roll-Liege/ -Sitz

• Leicht zu reinigen

Schneller und unkomplizierter Wechsel zwischen beiden Funktionen!







#### **Rollbrett**

195-2

- Besonders tief für größtmögliche Bewegungsfreiheit unter dem Fahrzeug
- Massive, einteilige Konstruktion aus hochfestem, schwarzen Kunststoff

HAZET No.	Maße H x L x T mm	Traglast kg	<b>∆</b> <sup>1</sup> <b>∆</b> <sub>kg</sub>	EAN-No. 4000896+	<b>€</b> * netto
195-3	130 x 1198 x 450	150	10.4	148691	96,60
195-2	115 x 1030 x 480	130	5.8	125982	117,30
195-4	380-510 Höhenverstellbar	150	5.8	148707	88,30

#### 195-4

#### **Arbeits-Sitz**

- Höhenverstellbar 380 510 mm
- 2 Werkzeug-Ablagen
- Kippsicher
- · Leicht zu reinigen



#### Werkstattbedarf

# HAZET

Inkl. Teuerungszuschlag ab 01.09.2021

#### Pinselöler

- Auftragen eines gleichmäßigen Schmierfilms auf Werkstücke, Flächen und Ketten gewährleistet werkzeugschonende Verteilung von Kühl- und Schmiermitteln beim Bohren
- Industrieöler mit Einfachpumpe
- Durch das 20 bar starke Pumpwerk ist der Öler in der Lage auch schwerere Öle effizient zu fördern.
   Dies ist insbesondere beim Ölen von Ketten und Gleitschienen von Vorteil.
- 300 ml Behälter aus PEHD
- Auswechselbarer Pinsel 20 mm Durchmesser
- Für höhere Viskositäten
- Lanze aus Messing
- Aufhängeöse
- Halbtransparenter Behälter zum besseren Erkennen des Füllstandes

#### Ersatzteile

H <u>AZET</u> No.	Bezeichnung	<b>.</b>	EAN-No. 4000896+	<b>€</b> * netto
2160-1-01/2	Ersatzpinsel Set für Pinselöler	2	238866	18,60
2160-1-02	Pumpenmechanismus mit Dichtungen	1	238873	11,40











1987 N-3 Echtleder Arbeitshandschuhe


4

1987 N-4
Arbeitshandschuhe mit
Mikro-Schaum Beschichtung

1987-5 Mechaniker Handschuhe











#### **Armaturenschutz mit Haltegriff**

 Abgewinkelt (270 x 200 mm, 450 x 300 mm) und gerade (270 x 200 mm, 450 x 300 mm)



195-1

Kniebrett

Abwischbar

195-5

Mechaniker-Matte

Abwischbar

9070-10 Magnet-Halter • Tragkraft: 10 kg



#### 197-3

#### **Magnet-Schale**

- Mit Magnet zur Befestigung
- Ø 150 mm



#### 1977-2/4

#### **Teleskopspiegel Satz**

• Mit federgespanntem Doppel-Gelenk



HAZET No.	Funktion	EAN-No. 4000896+	<b>€</b> * netto
4852/4	Zum Schutz vor Beschädigungen des Armaturenbrettes, Innenverkleidungen und Fahrzeughimmel bei Scheiben-Demontage	210114	46,20
195-1	Kniebrett, 30 x 450 x 210 mm (hxbxt)	121069	16,70
195-5	Mechaniker-Matte 30 x 975 x 385 mm (hxbxt), ohne Abb.	153718	34,30
9070-10	Mit 2 starken Magneten zur Aufnahme von: 1 Schlagschrauber, 4 Steckschlüssel-Einsätzen und 1 Drehmomentschlüssel	158157	41,50
197-3	Zur Aufbewahrung von Kleinteilen wie z.B. Schrauben etc.	158584	9,40
1977-2/4	Teleskop-Stab, Auszugslänge: 300−740 mm, Rund-Spiegel: Ø 30 / 50 mm, Rechteck-Spiegel: 65 x 43 mm	150144	49,40

Y#

Inkl. Teuerungszuschlag ab 01.09.2021







### Wireless charging LED Lampen, Sätze

Inkl. Teuerungszuschlag ab 01.09.2021



Alle Sätze inkl. Ladekabel und Netzteil für das Pad

#### **LED Pen Light Satz,** wireless charging



- 2 x 1979 W-11 Pen light
- 1979 WP-2 Ladepad für 2 Lampen
- Inkl. 100 cm USB-C Kabel und 2 A 5V Netzstecker



1979 W-11/3 EAN-No. 4000896235247

**83,**−€<sup>\*</sup> netto





### **LED Inspektionslampen Satz,** wireless charging

- 1979 W-11 Pen light
- 1979 W-82 Pocket light
- 1979 WP-2 Ladepad für 2 Lampen
- Inkl. 100 cm USB-C Kabel und 2 A 5V Netzstecker



**1**-

1979 NW/3 EAN-No. 4000896235261

102,80€\*











### Wireless charging LED Lampen, einzeln

Inkl. Teuerungszuschlag ab 01.09.2021







1979 W-82

# LED Pocket Light, wireless charging

- Kleine Ausführung zur Nutzung bei beengten Platzverhältnissen
- 180° verstellbarer und in 8 Stufen arretierbarer Fuß zur Einstellung der Arbeitsbereich-Ausleuchtung







# LED Pen Light, wireless charging

- Kleine kompakte LED Lampe mit hoher Leuchtleistung
- Stufenlos dimmbar optimale Lichtanpassung
- Einfache und schnelle Diagnose durch Hauptlicht (Flächenausleuchtung) oder Toplicht (punktuelle Ausleuchtung)



(II +	
-------	--

HAZET No.	Leucht- dauer (h)	Lichtstrom Lumen	Schutz- grad IP	Stoßfestigkeit	Lade- dauer (h)	•	_ mm	EAN-No. 4000896+	<b>€</b> * netto
1979 W-82	2-10	30 – 300	IP65	(EN62262): IK09	1.5	3.7 V 1.200 mAh, Li-ion Akku-Pack	133	227228	57,10
1979 W-11	Hauptlicht: 2.5 – 4.0	200	IP65	(EN62262): IK09	2.5	3.7 V 1.050 mAh, Li-ion Akku-Pack	180	235230	27,-



#### Ladepad, wireless charging

- Optimierte Selbstpositionierung einer/zweier Lampe(n) auf dem Pad
- Zum kabellosen Laden der LED-Lampen HAZET: 1979W-82, 1979W-91, 1979W-11
- Haltemagnete auf Rückseite des Pads zur Befestigung an magnetischen Untergründen
- 4 Schraublöcher
- Inklusive 100 cm USB-C Kabel (mit USB-Netzteil)



Inkl. Ladekabel und Netzteil!

HAZET No.	Selbstpositionierung auf dem Pad	EAN-No. 4000896+	<b>€</b> * netto
1979 WP-1	Für 1 Lampe	227952	35,30
1979 WP-2	Für 2 Lampen	227945	46,80

### LED Lampen, einzeln | LED Arbeitsstrahler

Inkl. Teuerungszuschlag ab 01.09.2021

#### Mit Ladekabel

- Lieferung inklusive 100 cm USB-C Ladekabel (ohne USB-Netzteil)
- Lademöglichkeit über Standard USB-Netzteil 5 V max. 1 A
- Stromversorgung über USB-C Buchse

















HAZET No.	Leucht- dauer (h)	Lichtstrom Lumen	Schutz- grad IP	Stoßfestigkeit	Lade- dauer (h)	•	/ mm	EAN-No. 4000896+	<b>€</b> *
1979 N-82	2 – 10	30 – 300	IP65	(EN62262): IK09	1.5	3.7 V 1.200 mAh, Li-ion Akku-Pack	133	227211	43,60
1979-11	Hauptlicht: 2.5 – 4.0	200	IP65	(EN62262): IK09	2	3.7 V 1.050 mAh, Li-ion Akku-Pack	180	235254	20,70
1979-91	1.5 – 8	100 – 1.000	IP65	(EN62262): IK08	3.5	3.7 V 2.600 mAh, Li-ion Akku-Pack	365	222452	73,80
1979 N-71	4.0	130	IP45	(EN62262): IK07	-	2 x AAA-1.5 V Batterien (inkl.)	139	208470	17,70
1979 N-72	4.0	200	IP45	(EN62262): IK07	-	3 x AAA-1.5 V Batterien (inkl.)	135	208487	34,80

#### **LED Arbeitsstrahler**

- Idealer Arbeits- / Baustrahler bei z.B. Renovierungen, Malerarbeiten oder Autoreparaturen
- Robustes PU-Gehäuse mit umlaufenden Aluminium Komponenten zur besseren Wärmeabführung
- Visuelle Leistungsanzeige: 4-stufig
- Standfuß: 90° verstellbar



HAZET No.

Wahlweise mit 40 oder 60 Watt!

Gleichmäßige Raumausleuchtung



Kabellänge

5 m (H07RN) 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>

	1				
Schutzart	Watt	230 V Steckdose	[ mm	EAN-No. 4000896+	<b>€</b> *
IDE 4	40	1x	280	227839	102,80
IP54	60	201	260	207022	122.00

360

#### Zuhehör für LED Arheitsstrahler

Zui	Jenoi iui i	LLD Albertaatie		
19	979 F-01	Licht Diffusor, zur besseren und homogenen Raumausleuchtung sowie zur 360° Lichtstreuung	227815	26,-
19	979 F-02	Magnet-Halter, maximale Haltekraft: 10 kg	227808	40,50
19	979 F-03	Teleskop-Stativ. Dreibein-Stativ ermöglicht sicheren Stand auf unterschiedlichsten Untergründen	227174	57,10

Lichtstrom

400 - 4000

600 - 6000





1979 FC-40 Energieeffiziente COB LED Technologie

1979 FC-60 Energieeffiziente SMD LED Technologie

133,90

227822

TH.



# HAZET

Schlag-, Maschinenschrauber Steckschlüssel-Einsatz (6kt.)

 Mit Kunststoff-Einsatz zum Schutz der Oberflächen an den Radschrauben







125 1/2°

125 1/2°

Made in Germany



903 SLg

Made in Germany

HAZET No.	Smm	_ mm	EAN-No. 4000896+	<b>€</b> * netto
903 SLg-17**	17	85	045822	14,50
903 SLg-19	19	85	045839	15,10
903 SLg-21***	21	85	055135	14,90
903 SLg-22	22	85	155453	18,70

- \*\* 17er: optimierte Kontur für tiefere Felgenlöcher bei z.B. AUDI S-Line, AMG, OZ usw.
- \*\*\* 21er: Passend für alle **TESLA** Modelle


#### Sätze

• Je drei gleiche Einsätze in praktischer Vorratsbox



#### Made in Germany

HAZET No.	S mm	_ mm	EAN-No. 4000896+	<b>€</b> * netto
903 SLg-17/3	17	85	191697	30,70
903 SLg-19/3	19	85	191734	34,80







💳 Made in Germany

HAZET No.	S mm	_ mm	EAN-No. 4000896+	<b>€</b> * netto
903 SPC/3	17 · 19 · 21	85	128754	33,80

#### **Extra lang**



#### 904 SLg-17

Speziell für die Raddemontage und Montage von **AMG-**Felgen bzw. Alu-Sportfelgen mit tiefliegenden Radschrauben

#### Made in Germany

HAZET No.	S mm	_ mm	EAN-No. 4000896+	<b>€</b> * netto
904 SLg-17	17	130	100576	45,70
904 SLg-19	19	130	203710	45,70
904 SLg-21	21	130	227006	46,80

# HAZET 904 SLg-19 Made in Glerthamy

904 SLg-19

Speziell bei der Raddemontage und Montage an SUV wie z.B. **PORSCHE** Cayenne, Macan; **AUDI** Q7, Q5; **VW** Touareg



904 SLg-21

Speziell für Raddemontage und Montage von Alu-Felgen an **HYUNDAI**, **KIA**, **TOYOTA**, **MAZDA** sowie passend für alle **TESLA** Modelle

#### Sonderprofil


- Speziell für die Raddemontage und Montage von Alufelgen für Hybrid-Radschrauben bei allen neueren MERCEDES-BENZ Fahrzeugen
- Für z.B. MERCEDES-BENZ C-Klasse Typ 204, 204X; E-Klasse Typ 211, 212, 207; SLK Typ 172; M-Klasse Typ 164,166; S-Klasse Typ 221, 222; CL-Klasse Typ 216

• Speziell für Raddemontage und Montage von Radmuttern mit Sonderprofil s 21 mm an **HYUNDAI** i30, Tucson und **KIA** 





905 SLq-17







905 SLg-21

125 1/2





#### Radnaben-Schleifer

- Verhindert korrosionsbedingte Verfälschung der Radanzugs-Drehmomente
- Schnelle und einfache Reinigung der Kontaktfläche von Rost und Verschmutzungen an Radnaben und Bremsscheiben mit Radschraubenaufnahme
- Verschleißarm: ca. 100 Fahrzeuge je Scheibe
- Minimale Staubentwicklung durch offenporiges Schleifmittel und topfförmige Schleifteller
- Kein Funkenflug









Vorher

Nachher













– Grundkörper

- Schleifscheibe Ø 160 mm

4960 V-160/2










Abbildungen Unterseite der Schleifscheiben

#### Felgenflansch-Reiniger





- Mit Mittellochführung und integriertem Schleifer zur Reinigung der Radzentrierung
- Für Radzentrierungsdurchmesser: min. 51 mm
- Ersatz-Schleifscheiben: 4960 F-0160/3

Grundkörper







HAZET No.	Innen mm	U/min	PKW Radnabe mm	EAN-No. 4000896+	<b>€</b> * netto
4960 R-160/4	75	500	160	218820	104,90
4960 V-160/2	75	500	160	218394	61,80
4960 F-160/2	50	500	160	218387	72,20

#### Ersatzteile

HAZET No.	Bezeichnung	Ø	<b>.</b>	EAN-No. 4000896+	<b>€</b> * netto
4960 R-0160/3				218790	88,80
4960 V-0160/3	Mit Klettverschluss	160	3	218813	99,20
4960 F-0160/3				218806	99,20











#### Reifenfüll-Messgeräte

9041-1 **Standard** 







HAZET No.	bar	Schlauch Länge mm	Manometer- Messbereich bar	Teilung mm	Manometer mm	<b>∆</b> ¹ <b>∆</b> kg	EAN-No. 4000896+	<b>€</b> * netto
9041-1	8	400	0 – 12	0.1	63	0.4	147076	31,20
9041 D-1	12	400	0 – 12	0.01	63	0.4	212378	72,20
9041 G-1	10	1000	0 – 10	0.1	80	0.6	212385	72,60

#### Rohrleitungs-Stopper Satz, 4-teilig

- Sehr schnelles Verschließen von Rohrleitungen verhindert Auslaufen von Flüssigkeiten
  Zum Verschließen von Leitungen im Bereich Bremsanlage, Klimaanlage, Servolenkung und Kraftstoffanlage, die nicht mit einer Abklemmzange gesichert werden können
- Für einfachen Verschluss in den Größen 6,3 mm (1/4") · 8 mm (5/16") · 10 mm (3/8") sowie für Doppel-Verschluss (z.B. Banjo-Anschlüsse) in der Größe 10 mm (3/8")



4591/4 EAN-No. 4000896219650

**17,70€**\*





125 1/2

#### **Ölfilter-Schlüssel**

- Zur Betätigung von Ölfiltern und Ölfilter-Gehäusedeckeln
- Zur Betätigung der Ölfilter an FORD Modellen z.B. mit EcoBoost Motoren u.a. B-Max; Zuri Beratigung der Omler an **Ford** Modelleri Z.B. Init Ecoboost Modeleri d.a. 5-Max, C-Max 2; Fiesta 5-6-7; Focus 2-3; Fusion; Galaxy; Mondeo 4-5; Tourneo; Transit, Ka+; Kuga 2; S-Max **MAZDA** 2 (DL, DJ) 1,5D; 3 (BK, BL) 2,0 (BM, BN) 1,5D - 2,2D (BP) 1,8D; 5 (CW) 1,8-2,0; 6 (GG) 1,8-2,0 (GY, GH) 1,8-2,0-2,5 (GJ, GL) 2,2D; CX-3 (DK) 1,5D-1,8D; CX-5 (KE,GH,KF) 2,2D; CX-7 (ER) 2,3D-2,5D; MX-5 (NC) 1,8-2,0
- 15-kant
- s 74 mm



#### Ölfilter-Schlüssel 125 1/2

Betätigung von Purflux-Ölfilter mit Ø 76 mm und 12 Rillen

- Mit Schutzbeschichtung
- Für z.B. AUDI, CITROËŇ, DACIA, FIAT, FORD, MERCEDES-BENZ, NISSAN, PEUGEOT, RENAULT, HONDA, OPEL, SUZUKI, VW, SEAT, ŠKODA
- Ölfilter befindet sich bei verschiedenen RENAULT Motoren, z.B. K9K Motor sehr nahe im Bereich der Lichtmaschine bzw. des Anlassers, Gefahr: Hier kann es bei der Verwendung eines handelsüblichen Ölfilter-Schlüssels zu
- einem Kurzschluss kommen • Außensechskant 24 mm / s 76 mm Rillenprofil (6 Rillen)







#### 2169-8A

EAN-No. 4000896232956

16,90€\*

### Kraftstoff-Filter Lösewerkzeug

- Problemloser Einsatz auch unter beengten Platzverhältnissen
- Zur Betätigung des Kraftstoff-Filtergehäuses beim Wechsel des Kraftstoff-Filtereinsatzes an FORD Duratorq 2,2 TDCI Motoren, Transit Custom ab Bj. 04/2012  $\rightarrow$ , Tourneo Custom ab Bj. 04/2012  $\rightarrow$ , Transit ab Bj. 08/2013  $\rightarrow$
- · Abtrieb: Rillenprofil
- Länge: 130 mm
- Außen-Ø: 160 mm



#### Steckschlüssel-Einsatz FORD für Ölablassschraube aus Kunststoff

- Passgenau abgestimmt auf Ölablassschraube aus Kunststoff
- Vermeidung von Beschädigungen durch Einsatz z.B. ungeeigneter Lösewerkzeuge
- Spezial-Einsatz zur Betätigung der Ölablassschraube aus Kunststoff für z.B. CITROËN Spezial-Einsatz zur Betaugung der Orlandssschin auch aus kunststen für 2.6. 67116En. C4, C5, Spacetourer, Jumpy, DS4, DS5 mit 2,0 Blue HDi Motor Bj. 09.2013 →; **FORD** Mondeo, S-Max, Kuga, Galaxy, Focus, C-Max mit 2,0 TDCi Motor Bj. 09.2014 →; **FORD** (USA) Edge mit 2,0 TDCi Motor Bj. 08.2015 →; BJ. 09.2014 →; FORD (USA) Edge fillt 2,0 TDCI Motor BJ. 08.2015 →; FORD (Australia) Kuga, Escape, Mondeo mit 2,0 TDCi Motor BJ. 09.2014 →; OPEL Grandland X 2,0 D BJ. 11.2017 →; PEUGEDT 308, 508, 3008, 5008, Expert, Traveller mit 2.0 Blue HDi Motor BJ. 11.2013 →; TOYOTA Proace Verso, Bus, Kasten, Pritsche mit 2,0 D Motor BJ. 02.2016 →; OPEL/VAUXHALL Grandland X 2,0 D Bj. 10.2017
- Länge: 32 mm



#### Made in Germany 2168-2

EAN-No. 4000896226870

**9,**–€ˆnetto





EAN-No. 4000896224159

**6,30€**\*



#### Henn®-Schellen Werkzeug

- Versetzen des Griffs um 90° ermöglicht Betätigung auch an schwer zugänglichen Henn®-Schellen
- Länge: 100 mm



### 2 Betätigungshaken

Fachgerechte Betätigung an Ladeluftschläuchen mit zwei Betätigungsöffnungen an der Rastfeder

#### 1 Betätigungshaken

Fachgerechte Betätigung an Kühlwasserschläuchen mit einer Betätigungsöffnung an der Rastfeder

#### Made in Germany

HAZET No.	Betätigungshaken	Länge mm	EAN-No. 4000896+	<b>€</b> * netto
4562-1	2	100	222353	26,50
4562-2	1	100	235476	26,50

#### Mehrzweckwannen



HAZET No.	Inhalt I	Maße (LxBxH)	EAN-No. 4000896+	<b>€</b> * netto
197 N-1	6	400 x 390 x 120 mm	198924	10,30
197-2	16	600 x 450 x 180 mm	146802	36,90
197-50	50	800 x 520 x 100 mm	210008	45,70





# HAZET

Inkl. Teuerungszuschlag ab 01.09.2021

#### Bremskolben-Rücksetzwerkzeug Satz, pneumatisch

- Universell einsetzbar durch neuen 3-teiligen Adapter-Satz sowie Optimierung des HAZET Grundgerätes 4970P-1
- Ermöglicht nun den Einsatz auch bei weiter ausgefahrenen Bremskolben
- Geeignet für rechts- und linksdrehende Bremskolben
- Pneumatische Unterstützung in Verbindung mit schwenkbarem Drehhebel ermöglicht einfaches und schnelles Zurücksetzen ohne Kraftaufwand
- Gleichzeitiges Drücken und Drehen bzw. nur Drücken des Bremskolbens nach Austausch der Bremsbeläge an Scheibenbremsanlage möglich
- Inkl. Koffer mit Weichschaum-Einlage und Aufbewahrungsmöglichkeiten für weitere Adapter sowie Bedienungsanleitung Inhalt:
  - Grundgerät: 4970 P-1
  - Adapter-Satz: 4970 P-02/3, 3-teilig










3



- ① Innen-Sechskant Adapter s 13 mm für HAZET Adapter der Gruppe 4970 bzw. Adapter-Satz 4970/8 (siehe Seite 55 oben)
- ② 10 mm <sup>3</sup>/<sub>8</sub>" Außen-Vierkant Adapter zur Verbindung von OEM-Spezialadaptern z.B. alle aktuellen MINI und BMW-Adapter, BMW 1er bis zum BMW X5 Bremssattel (aktuell größter Sattel), SW-Stahl
- 3 2-Zapfenadapter u.a. für VIGOR, SW-Stahl, KS-Tools, BGS, Kunzer






129,80€\*


12,91(%)

### Problemlöser für weit ausgefahrenen Bremskolben und kleinen Bremssattel!

#### Größtmögliche Rückholbewegung der Kolbenstange bis ins Gehäuse

Anwendung ist jetzt auch bei kleinem Bremssattel, wie z.B. bei **MINI** und **BMW** 1er  $\rightarrow$  X5 und auch bei besonders weit ausgefahrenen Bremskolben problemlos möglich














#### **Adapter Satz**

- Universell für zahlreiche Fahrzeuge einsetzbar
- · Herstellerangaben und Bremssattel-Ausführung beachten

### Geeignet für den Einsatz mit 4970 P-1/4



Anwendunas-













(5)

#### Einige Anwendungsbeispiele:

① 4970-5 Adapter mit 2 Zapfen für:  $\overrightarrow{\text{AUDI}} \cdot \overrightarrow{\text{A4}} \cdot \overrightarrow{\text{Bj}}$ . 2007  $\rightarrow$  2015

 $\textbf{CITROËN} \cdot \text{Berlingo 5} \cdot \text{Bj. 2008} \rightarrow 2018$ 

**FIAT** · Bravo · Bj.  $2007 \rightarrow 2014$ **FORD** · Kuga ·  $\acute{Bj}$ . 2008  $\rightarrow$  2012 · Mondeo ·  $\acute{Bj}$ . 2007  $\rightarrow$  2014

Transit · Bj.  $2006 \rightarrow 2013$ 

**OPEL** · Insignia · Bj.  $2008 \rightarrow 2017 \cdot Zafira B \cdot Bj. <math>2005 \rightarrow 2014$ 

**PEUGEOT** · 407 · Bj. 2004  $\rightarrow$  2011 · 508 · Bj. 2010  $\rightarrow$  2018

**RENAULT** · Trafic · Bj.  $2001 \rightarrow 2014$ **SEAT** · Altea · Bj.  $2004 \rightarrow 2015$ 

**ŠKODA** · Octavia · Bj.  $2004 \rightarrow 2012$  · Roomster · Bj.  $2006 \rightarrow 2015$ **VOLKSWAGEN** · T5 · Bj.  $2003 \rightarrow 2015$  · Touran · Bj.  $2003 \rightarrow 2015$ 

4970-6 Adapter Innensechskant 12 mm

AUDI · Inbus 12 mm · Bremssattel-Ausführung beachten

**VOLKSWAGEN** · Inbus 12 mm · Bremssattel-Ausführung beachten

③ 4970-7 Adapter mit 2 Zapfen für:

FIAT · 500 · Bj. 2007 —

MERCEDES-BENZ · Citan · Bj. 2012 →

**RENAULT** · Kangoo · Bj.  $2008 \rightarrow 2013$  · Modus · Bj.  $2004 \rightarrow 2012$ 

4970-8 Adapter mit 2 Zapfen für:

AUDI Bremssattel-Ausführung beachten CITROËN · Bremssattel-Ausführung beachten

**VOLKSWAGEN** 

4970-9 Adapter mit 4 Zapfen für: **MINI** · Cooper · Bj.  $2006 \rightarrow 2016$ SAAB · Bremssattel-Ausführung beachten

Made in Germany

4970/5

EAN-No. 4000896235544

77,90€\*

#### Bremsflüssigkeits-Tester

- Transportabel (überall einsetzbar) Anklemmen an Batterie ersetzt Feststation
- Betriebsspannung: 12 V
- Siedepunkt-Testgerät höhere Messgenauigkeit zu anderen Testmethoden
- Zeitersparnis Flüssigkeit kann bei den meisten Fahrzeugen im Flüssigkeitsbehälter verbleiben
- · Sicher und umweltschonend, da kein Flüssigkeitsverlust besteht
- · Anerkannt von Fahrzeug-Herstellern
- Erfüllt auch Forderungen des TÜV Österreich
- Für DOT 3 · DOT 4 · DOT 4+ · DOT 5 · DOT 5+ Bremsflüssigkeit
- Einfache Anwendung eine Bedientaste
- Keine Bremsfüssigkeits-Auswahl notwendig
- Warnung bei zu geringer Betriebsspannung
- Kabellänge: 2,2 m

PORSCHE

MOTORSPORT

- Test in °C und °F Temperaturbereich: 320° C / 608° F
- Schnelle Diagnose Messdauer: ca. 30 Sekunden
- Testbehälter, Spritze und Bedienungsanleitung im Lieferumfang













Inkl. Teuerungszuschlag ab 01.09.2021

#### Bremssattel Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz









• Problemlose Betätigung der Bremssattel-Verschraubung

Bremssattel-Verschraubung an: z.B. MERCEDES-BENZ ML-Klasse, Typ 166, Bj. 2011 →, FORD Mondeo Bj. 2014 →, C-Max, S-Max und Galaxy Bj. 2015 →






#### 4-kant Bremssattel-Feile



• Zum problemlosen Entfernen von hartnäckigem Bremsstaub, Schmutz und Rost am Bremssattel





#### **Bremsleitungs-Schaber**

• Gebogene Ausführung ermöglicht Arbeiten auch an schwer erreichbaren Stellen

• Entfernen von Schmutz, Unterbodenschutz und Rost an Bremsleitungen und zum Aufspüren verborgener Korrosionsstellen

· Anwendung ist ziehend oder schiebend möglich

· Auswechselbare Klinge

Made in Germany

• Für Bremsleitungs-Ø 4,75 mm

• Länge: 245 mm

#### EAN-No. €<sup>°</sup> HAZET No Bezeichnung 4000896 + 4968-12 Bremsleitungs-Schaber 219964 30,70 4968-012 Ersatz-Klinge für Bremsleitungs-Schaber 4968-12 229871 15,10



#### Bremsscheiben-Messschieber / Dickenmesser

- Messung ohne Demontage der Räder möglich
- Mühelose Messung am Fahrzeug im Rahmen der Direktannahmen im Beisein des Kunden
- Messbereich: 0-60 mm (eignet sich auch für die Anwendung an NKW)
- Einfache Handhabung
- Länge: 395 mm
- Hinweis: Informationen zu den Verschleißgrenzen Bitte Angaben der Fahrzeughersteller beachten!



#### 4956-3


EAN-No. 4000896219032

43,60€\*



#### **Bremsscheiben-Messschieber / Durchmesser**

- Einfache, schnelle Bestimmung des Bremsscheiben-Durchmessers durch Felgenöffnungen ohne Demontage der Räder
- Zur Bestimmung des Bremsscheibendurchmessers durch Felgenöffnungen
- Messbereich: 200-400 mm





#### 4956-4

EAN-No. 4000896222339

**74,80€**\*

#### Universal Radlagergehäuse-Spreizer (mechanisch)

- Aufweiten von Federbein- und Traggelenkaufnahmen (zur Trennung des Federbeins vom Radlagergehäuse)
- Großer Spreizbereich ermöglicht universellen Einsatz
- Für Handbetätigung
- Abtrieb: parallele Druckflächen
- Spreizbereich: 5.0-11.5 mm
- Gegenhalten mit s 17 möglich
- Einfache Handhabung: parallele Druckflächen verhindern versehentliches Herausspringen bzw. Abrutschen des Werkzeugs











4912-5

EAN-No. 4000896**239900** 

50,90€\*


Abmessungen	∆ <sup>†</sup> ∆
H x B x L mm	kg
32 x 39 x 56	0.15



#### Flach-Zange für Haltegriffe und Sonnenblenden VAG

- Zum Justieren von Innenraum-Haltegriffen und Sonnenblenden der VAG Gruppe
- Universell einsetzbar auch als Flach- oder Justier-Zange
- · Griffe tauchbeschichtet
- Einsatz im Karrosserie-Bereich oder bei anderen Demontage-/ Montage-Arbeiten
- Zum problemlosen Entriegeln der fahrzeugspezifischen Halteclips






#### 1816 K-1 EAN-No. 4000896232949 24,40€\*

Made in Germany

[ mm	<b>∆</b> <sup>†</sup> <b>∆</b> <sub>kg</sub>
135	0.08

# Außenspiegel Demontage / Montage TORX® T40 Schraubendreher, extra lang

• Extralange Ausführung zur sicheren Betätigung tiefliegender Verschraubungen



#### **Universal Haken-/ Keil Satz**

• Zum Lösen von Bauteilen, wie z.B. Türclipsen sowie für Hebel- und Richtarbeiten, Scheibengummis, Türdichtungen, Teppichen, Innenverkleidungen


• Kunststoff Keil: Länge 214 mm, Breite 26,5 mm

• Universal Haken: Länge 180 mm



15,50€\*





1965/2

EAN-No. 4000896223008

16,10€\*





Inkl. Teuerungszuschlag ab 01.09.2021

# GEMEINSAM ENTWICKELT MIT NTN. SNR.



- Zum Trennen des Antriebswellengelenks und Einziehen der Welle durch die Radnabe mit nur
- Trennung des Antriebswellengelenks von der Welle mit Hilfe der Hülsen oder Spindeln in Verbindung mit z.B. HAZET Schlaghammer 4797-1 (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Einziehen der Antriebswelle durch die Radnabe bei den Fahrzeugen, wo die Antriebswelle sehr
- schwergängig durch die Radnabe ziehbar ist
- Geeignet für alle Fahrzeugmarken
- Für Antriebswellen mit Außen- und Innengewinde

- 2x Spindeln (M14, M16) zum Ziehen der Antriebswelle durch die Radnabe oder zum Trennen des Gelenks von der Welle bei Gelenken mit Innengewinde
- 2x Hülsen zum Abstützen auf Radnabe
- Spindelmutter
- 7x Gewindehülsen-Adapter
  - M16 x 1.5 (VAG, MAZDA)
- M16 x 1.5 (VAG, MAZDA) M18 x 1.5 (VOIVO, SUZUKI, OPEL) M20 x 1.5 (MERCEDES-BENZ, VAG, MITSUBISHI, MAZDA) M22 x 1.5 (FIAT, PSA, BMW, FORD, OPEL, HYUNDAI) M24 x 1.5 (RENAULT, BMW, MERCEDES-BENZ, OPEL, MAZDA, HONDA, VAG) M27 x 1.5 (PSA, BMW, FORD) M30 x 1.5 (MERCEDES-BENZ, PSA, BMW)











EAN-No. 4000896217434

310,40€\*

#### **Schlaghammer**

- M 16 x 1,5
- · Schlaggewicht: 1,8 kg
- Länge: 460 mm





Made in Germany 4797-1 EAN-No. 4000896121175

93,40€\*

### **Achsmanschetten Spann-Zange**

Made in Germany







TecAlliance

Data Supplier



# GEMEINSAM ENTWICKELT MIT NTN. SNR.

#### **Sicherungsring-Zangen Satz**

- Einfachere, beschädigungsfreie Montage des Antriebswellengelenks: Beschädigung der Verzahnungen von Gelenk und Welle werden bei der Montage des Antriebswellengelenks mit innenliegendem Sicherungsring vermieden
- Fachgerechtes, zentriertes Einsetzen des Sicherungsrings bei der Montage des Gelenks auf der Antriebswelle
- Einfaches Fixieren der Feststellzange über dem Sicherungsring ohne Beschädigung des Faltenbalgs
- Beim Aufschlagen des Gelenks rutscht die Zange automatisch nach unten
- Für Antriebswellen aller Hersteller geeignet
- Keine weiteren Hilfswerkzeuge notwendig

#### Inhalt:

- Sicherungsring-Zange 1847-12
- 7x Paar Halbschalen in abgestuften Durchmessergrößen:
- Halbschalen Ø: 19 · 21,4 · 22,3 23 · 23,8 24,6 · 26,2 26,9 · 28,5 29,2 · 30 mm

# Neueste Ergänzung 1847-128/2 siehe Seite 71



311,40€\*



#### Anwendungs-Tipp:

- Passende Halbschalen je nach Wellendurchmesser in Zange einsetzen
- Zange auf Verzahnung mit vormontierten Sicherungsring setzen und spannen
- Vorpositionierung des Gelenks durch konische Formgebung der Zange ermöglicht einfachere Einführung der Verzahnung ohne Beschädigungen















#### Made in Germany

HAZET No.	Bezeichnung	Anwendung / Montage	EAN-No. 4000896+	<b>€</b> * netto
1847	Achsmanschetten Spann-Zange	Zur Montage von Hytrelachsmanschetten und <b>speziellen Edelstahlbänder</b> mit vorgegebenen Drehmoment- Anzugswerten in Verbindung z.B. mit Drehmoment-Schlüssel HAZET 5110-3CT / 6110-1 CT	050918	129,80

#### Satz

 1847/3
 Achsmanschetten Spann-Zange 1847 mit Wechselbacken 90° (1847-090/2)
 206902
 70,30

#### Zubehör

1847-090/2	Klemmbackenpaar, gewinkelt 90°	Klemmbackenpaar 90° für schwer zugängliche <b>Edelstahlbänder</b>	206711	48,30
1847-02/2	Klemmbackenpaar	Klemmbacken-Paar für Lenkgetriebe-Manschetten <b>AUDI</b> A4 / A5 / A6 / A7 / Q5	174447	32,20







17° Schwenkwinkel

#### **Universal Innenfederspanner Satz, 6-teilig**

- Demontage und Montage der Schraubenfeder an der Hinterachse
- Neuartige, im Grundkörper integrierte Verdrehsicherung für untere Spannplatten reduziert durch kompakte Bauweise den Außendurchmesser auf nur Ø 32 mm
- Pendel-Sechskant-Kopf für gleichmäßige Kraftverteilung mit integriertem Verdrehschutz für obere Spannplatten
- Einseitiges Gegenhalten der Spindel durch oben angebrachten Sechskant, z.B. mit Ring-Maulschlüssel HAZET 600 N-13 möglich
- Für Aus- und Einbau von Federn mit kleinem Windungsabstand, z.B. beim MINI Cooper S (dritte Generation) · VW Passat (B8)
- Verlängerung des Spannwegs auf 120 mm sowie Erhöhung der maximalen Belastung für steigende Fahrzeuggewichte (E- und Hybridfahrzeuge) für ein sicheres Arbeiten bis 31.000 N → Geprüft mit mindestens vierfacher Sicherheit gegen Bruch (GS-Zeichen geprüfte Sicherheit)
- 17° Schwenkwinkel der Spannplatten gewährleistet nun die Demontage von C-förmigen (gebogenen) Federn, z.B. beim AUDI A4 (B9) · VW Golf 7
- Innen- und Außenführung der Spannplatten verhindert Herausrutschen der Feder
- Alle Spannplatten inklusive, mehrfach verwendbaren auswechselbaren Kunststoff-Schutzauflagen

#### Inhalt:

- Innenfederspanner 4904-1 (Spindel, Antriebsmutter, Druckhülse mit Verdrehsicherung)
- Spannplatte 4904-10 · Spannweite 64 115 mm
- Spannplatte 4904-11 · Spannweite 64 115 mm
- Spannplatte 4904-12 · Spannweite 79.5 133 mm
- Spannplatte 4904-13 · Spannweite 79.5 133 mm
- Rohr-Doppelsteckschlüssel 4902-224 · s 24 mm

# Universell einsetzbar an nahezu allen PKW's!

#### Getestet an Fahrzeugen folgender Hersteller:

AUDI · BMW · CITROËN · FIAT · FORD ·

HYUNDAI · KIA · MAZDA ·

MERCEDES-BENZ · MINI · OPEL ·

PEUGEOT · RENAULT · SEAT · ŠKODA ·

**TOYOTA · VOLKSWAGEN** 



### Nur 202 mm kurz!











TecAlliance Data Supplier



**NEU!** 



Spannen und Gegenhalten



Gegenhalten s 13 mm



Verdrehsicherung



## **Highlights:**

- > Ein-Mann Bedienung
- > Entfallen zeitaufwändiger Arbeiten bei den meisten Feder-Demontagen:
  - Ausbau von Achsteilen überflüssig
  - Achsvermessung nicht mehr notwendig
  - Demontage und Montage in jeweils wenigen Minuten pro Seite

Fazit: Kompakte HAZET Bauweise ermöglicht den Federwechsel bei vielen Fahrzeugen mit erheblicher Zeitersparnis!





#### **Abstützvorrichtung**

- Universell einsetzbar für fast alle Fahrzeuge
- Besonders hilfreich bei Fahrzeugen mit Mehrlenkerachse
- Verhindert unerwünschtes Hochziehen des Fahrwerks während des Federspannprozesses
- Schutzauflagen verhindern Beschädigung der Fahrzeugteile
- Erleichtert Ausbau der Hinterachsfedern
- Sicherheit: Sichtkette erinnert an Ausbau des Werkzeugs
- Verwendung in Verbindung mit 4904/6
- Spannbereich: 80 127 mm
- Druckstückdurchmesser: Ø 30 mm
- Länge der Kette: 750 mm








Made in Germany4912-6

EAN-No. 4000896238835

40,50€\*







414,20€<sup>\*</sup>



(3)

2

Inkl. Teuerungszuschlag ab 01.09.2021

#### Stationärer Universal Federspanner

#### Neuartiges Aufnahme- und Montagekonzept

- Schwenkbar in waagerechte oder senkrechte Arbeitsposition
- HAZET-Empfehlung ergonomische Arbeitshöhe: Senkrecht einstellen, waagerecht betätigen
- · Beschädigung an Dämpfern und Kopfplatten ausgeschlossen (keine Überlastungsmöglichkeit)
- Einfache, arretier- und fixierbare Federbeinaufnahme

#### **Hohe Sicherheit**

- Durchgängig sichere Aufnahme der Kopfplatten
- Gewindebeschädigung der Kolbenstange ausgeschlossen
- Permanente Fixierung der Feder während gesamten Arbeitsvorgangs

#### Investitions-Sicherheit – Nutzung vorhandener Komponenten SYSTEM 4900

• Vorhandene Grundgeräte 4900-2 A und alle Spannplatten des Systems 4900 einsetzbar

• Einsatz zukünftiger Anwendungen gesichert

#### Dokumentationsfähigkeit durch Skalierung

• Deutliche Zeitersparnis im Wiederholungsfall

• Feste Fixierung erübrigt Neueinstellung bei gleichem Federbein (links/ rechts) Universell einsetzbar für fast alle Feder-/

Stoßdämpferbeine










Anwendungs-Video 4903/4 W 203





(4)


- 2 4903-1 Grundträger
- ③ 4903-2 Spannteller (verstellbar)
- 4903-3 Spannplatte (verstellbar)

HAZET No.	Bezeichnung	•	EAN-No. 4000896+	<b>€</b> * netto
4903-1	2	1	179824	535,70
4903/2	3 4	2	180530	1.708,60
4903/2 A	1 2 5	2	180547	1.327,60
4903/3	2 3 4 5	3	180554	1.720,-
4903/4	1 2 3 4 5	4	180561	2.335,50

Federspanner 4903/4























Made in Germany 4903/4

EAN-No. 4000896180561

2.335,50€\*

#### Wahlweise mit Umschaltknarre oder Akku-Schrauber betätigen







#### **Sicherheits-Federspanner Satz**



- Schlagschraubertauglich
- Geschlossenes System Wartungsfrei
   Variables System durch schnell auswechselbare Spannplatten-Paare
- Mit Schraubstock-Klemmleiste
- Kein weiteres Spezialwerkzeug notwendig
- Einsetzbar bei ca. 100 verschiedenen Fahrzeugtypen
- Inhalt:
  - Grundgerät 4900-2A
  - 4x Spannplatten je 2 x 4900-11 und 4900-12




Weitere Informationen:



Made in Germany **4900-2 A/5**EAN-No. 4000896086054

960,20€\*









#### **NEUHEITEN + ERGÄNZUNGEN**

### Bits mit neuem HAZET Farbcode

Inkl. Teuerungszuschlag ab 01.09.2021



















**NEU** 

# DER HAZET BIT! Ein Bit für alle Fälle!

- Optimierte Torsionszone für beste Kraftübertragung auf das Profil/ Schraube
- · Besonders gehärtetes Material verhindert Gefahr eines vorzeitigen Bit-Bruchs
- Extra hohe Standzeiten durch optimal abgestimmte Geometrien
- Gleichermaßen geeignet für Hand- und Maschinenbetätigung (auch für Schlagschrauber)
- Garantiert schnelles Auffinden des Profils durch auffällige HAZET Farbcodierung auf dem Bit



• Länge: 25 mm














#### Preis für je 3 Bits im Satz

HAZET No.	S mm		EAN-No. 4000896+	<b>€</b> * netto
2208N-2/3	0.4 x 1,5	-	238309	3,40
2208N-4/3	0.5 x 4	<del>-</del>	238316	3,-
2208N-6/3	0.6 x 4.5	-	238323	3,-
2208N-8/3	0.8 x 5.5	<del>-</del>	238330	3,-
2208N-9/3	1 x 6	-	238347	3,-
2208N-10/3	1.2 x 6.5	<del>-</del>	238354	3,-
2208N-11/3	1.2 x 8	-	238361	4,30
2215N-PH1/3	PH1	•	238378	3,-
2215N-PH2/3	PH2	•	238385	3,-
2215N-PH3/3	PH3	•	238392	3,-
2216N-PZ1/3	PZ1	0	238408	3,-
2216N-PZ2/3	PZ2	0	238415	3,-
2216N-PZ3/3	PZ3	0	238422	3,-
2204N-2/3	2	0	238224	3,-
2204N-2.5/3	2.5	0	238231	3,-
2204N-3/3	3	0	238248	3,-
2204N-4/3	4	0	238255	3,-
2204N-5/3	5	0	238262	3,-
2204N-6/3	6	0	238279	3,-
2204N-7/3	7	0	238286	3,-
2204N-8/3	8	0	238293	3,-





• Länge: 50 mm















2223N-T30H/3

2223N-T40H/3



T30H

T40H

0

0

238620

238637



3.-

3,-

#### Preis für je 3 Bits im Satz

HAZET No.	S mm		EAN-No. 4000896+	<b>€</b> * netto
2215N SLG-PH1/3	PH1	0	239009	3,70
2215N SLG-PH2/3	PH2	0	239016	3,70
2215N SLG-PH3/3	PH3	•	239023	3,70
2216N SLG-PZ1/3	PZ1	0	239030	3,70
2216N SLG-PZ2/3	PZ2	0	239047	3,70
2216N SLG-PZ3/3	PZ3	0	239054	3,70
2204N SLG-3/3	3	0	239061	3,70
2204N SLG-4/3	4	0	239078	3,70
2204N SLG-5/3	5	0	239085	3,70

HAZET No.	S mm		EAN-No. 4000896+	<b>€</b> * netto
2204N SLG-6/3	6	0	239092	3,70
2204N SLG-8/3	8	0	239108	3,70
2223N SLG-T10/3	T10	0	239115	3,70
2223N SLG-T15/3	T15	0	239122	3,70
2223N SLG-T20/3	T20	0	239139	3,70
2223N SLG-T25/3	T25	0	239146	3,70
2223N SLG-T27/3	T27	0	239153	3,70
2223N SLG-T30/3	T30	0	239160	3,70
2223N SLG-T40/3	T40	0	239177	3,70

#### Bit Sätze | Pneumatik / Maschinen

Inkl. Teuerungszuschlag ab 01.09.2021



#### Heißluft-Handgerät Satz

**110H ⋅ T20H** 

- Leistung: 2.300 Watt
- 5 Speicherfunktionen (Luftstufe/Temperatur)
- Optimierte Luftstromführung
- Digitale Temperaturregelung (integrierte Temperatursonde)
- Konfigurierbare Power Safety Funktion (Eco-Mode)
  - Eco 1 **Bewegungs**getriggerte Eco Funktion
  - Eco 2 Positionsgetriggerte Eco Funktion (spart bis zu 40 % Energie und reduziert den Geräuschpegel um bis zu 50 %)
- Keramisches Heizelement
- Temperatur Regelkonzept (Close Loop)
- Soft Touch Griffzone
- Optimale Ergonomie, top ausbalanciert
- Standby Bereitschaftsposition (Standby Taste): Beim Betätigen der Raute Taste schwenkt Gerät in Standby Funktion
- Long life Motorenklasse: 1 kh
- Temperaturbereich (elektronisch stufenlos regelbar): 80-650° C
- Luftmengenbereich (I/min bei 20° C: 200-550 I/min), elektronisch stufenlos regelbar
- Gesamtgerät auf 1.000 h getestet

#### Inhalt (Satz):

- Grundgerät – 4 x Düsen
- (Löffelreflektordüse 90° abgewinkelt, Lötreflektordüse, Rohrdüse Breitschlitzdüse 15° abgewinkelt)
- Andrückrolle 30 mm breit
- Tiefzieheinlage
- L-Boxx 136

#### Zubehör

Bit Adapter 2239 N-6







T10H · T15H · T20H · T25H · T27H · T30H

Bit Adapter

1990 N/6

2239 N-6



**258,50€**\*

NEU

	HAZET No.	Bezeichnung	4	EAN-No. 4000896+	<b>€</b> * netto
1	1990 N-010	Heißluft-Handgerät, Grundgerät	1	241088	233,60
2	1990 N-020/5	Zubehör Satz für Heißluft-Handgerät: Löffelreflektordüse 90°, Lötreflektordüse, Breitschlitzdüse 15°, Rohrdüse, Andrückrolle	5	241101	46,80
3	1990 N-01	Schutzring für Düsenrohr des Heißluft-Handgerät (schützt vor Verbrennungen und dient der sicheren Ablage)	1	241118	20,70



Inkl. Teuerungszuschlag ab 01.09.2021



Neue verbesserte Version!





Erhältlich ab Oktober 2021

### Wireless charging: LED Lampen Satz, 3-teilig

- Effiziente und komfortable Ladefunktion durch optimierte Selbstpositionierung der Lampe auf dem Pad
- Kabellos mobil und vielseitig einsetzbar, besonders in extrem engen Bereichen

#### Inhalt:

- 1979 W-82 LED Pocket Light
- 1979 W-92 LED Slim Light
- 1979 WP-2 Ladepad für 2 Lampen
- USB-C Kabel, 100 cm
- Netzteil 5 V, 2 A

Inkl. Ladekabel und Netzteil für das Pad





**1979 W1/3** EAN-No. 4000896241408

144,30€\*

Ladevorgang startet umgehend nach Auflegen der Lampe











Dimmschalter (Click and hold)







120° verstellbarer und in 5 Stufen arretierbarer Aluminium-Kopf zur Einstellung der Arbeitsbereich-Ausleuchtung



Batteriestatus- und Ladestandanzeige



Ausklappbarer 360° drehbarer



Starker gummierter Haltemagnet an Unterseite



#### Mit Ladekabel

- Lademöglichkeit / Stromversorgung über USB-C Buchse 5 V, maximal 1 Å 1000 mA
- Inklusive 100 cm USB-C Ladekabel (ohne USB-Netzteil)

1979 N-92

EAN-No. 4000896241415

**77,90€**\*

HAZET No.	Leuchtdauer (h) Hauptlicht	Leuchtdauer (h) Toplicht	Lichtstrom/Lumen Hauptlicht	Lichtstrom/Lumen Toplicht	Schutzgrad IP	Stoßfestigkeit IK	Ladedauer (h)	Akku-Kapazität	Maße mm						
1979 W-92	2 14	11	110 – 1.100	150	165	00	5.5	3.6 V. 4.500 mAh	367 x 62 x 47						
1979 N-92	3 – 14	11	110 - 1.100	110 – 1.100	110 – 1.100	110 – 1.100 150	150	- 1.100	08	100	08	08	4.5	3.0 V, 4.300 MAN	367 X 62 X 47

Wireless charging

• Ladevorgang startet umgehend nach Auflegen der Lampe

• Wireless charging Pad 1979 WP-1

oder 1979 WP-2 wird benötigt (nicht im Lieferumfang enthalten)

1979 W-92

EAN-No. 4000896241422

69,60€\*

14

### **NEUHEITEN + ERGÄNZUNGEN** LED Lampen, Einzeln

Inkl. Teuerungszuschlag ab 01.09.2021

# Handliche Größe, solide und robuste Ausführung

**LED Solid Light** 





Top-Licht



Batteriestatus- und Ladestandanzeige




Dimmschalter zur optimalen Lichtanpassung (Click and hold). Wechsel zwischen Top- und Haupt-Licht



Starker gummierter Haltemagnet an Unterseite



Ausklappbarer 360° drehbarer Haltehaken



180° verstellbarer und in 5 Stufen arretierbarer Fuß













- · Ladevorgang startet umgehend nach Auflegen der Lampe
- Wireless charging Pad 1979 WP-1 oder 1979 WP-2 wird benötigt (nicht im Lieferumfang enthalten)

1979 W-85

EAN-No. 4000896241484

**61,30€**<sup>\*</sup> netto

#### Mit Ladekabel

- Lademöglichkeit / Stromversorgung über USB-C Buchse 5 V, maximal 1 Å 1000 mA
- Inklusive 100 cm USB-C Ladekabel (ohne USB-Netzteil)

1979 N-85

EAN-No. 4000896241491

**57,10€**\* netto

	HAZET No.	Leuchtdauer (h) Hauptlicht	Leuchtdauer (h) Toplicht	Lichtstrom/Lumen Hauptlicht	Lichtstrom/Lumen Toplicht	Schutzgrad IP	Stoßfestigkeit IK	Ladedauer (h)	Akku-Kapazität	Maße mm
l H	1979 W-85	3 – 20	4.5	60 – 600	300	65	09	3.5	3.7 V. 2.600 mAh	255 x 55 x 35
	1979 N-85				300			3	3.7 V, 2.000 IIIAII	

#### Räder / Reifen



#### Steckschlüssel-Einsatz Satz FORD Radverschraubung 18 x 20 mm

• Lösewerkzeug beidseitig verwendbar u.a. für FORD Modelle B-Max, C-Max, EcoSport, Fiesta, Focus, GrandC-Max, KA, Kuga, Mondeo, Puma, Ranger, Tourneo, Transit

· Problemstellung: Bei fehlender oder deformierter Chromabdeckung kann die Radmutter mit dem normalem 19 mm Einsatz nicht mehr betätigt werden





– 900 SLg-18x20 Steckschlüssel-Einsatz

- 917 S-3 Verlängerung





Made in Germany 900 SLg-18x20/2 EAN-No. 4000896242023

**25,50€**\*







#### s 20 mm

Für die Anwendung bei beschädigter / deformierter Chromabdeckung





#### Steckschlüssel-Einsatz 125 1/2 FORD Radverschraubung 18 x 20 mm

- Für Maschinenbetätigung
- Oberfläche: phosphatiert, geölt
- Länge: 50 mm





#### Verlängerung

- Mit Kugelsicherung
- Für Maschinenbetätigung
- Oberfläche: phosphatiert, geölt
- Länge: 75 mm





s 20 mm

Made in Germany 900 SLq-18x20 EAN-No. 4000896241934

10,30€<sup>\*</sup>



125 1/2

Made in Germany 917 S-3

EAN-No. 4000896241927


16,40€Ĩ

#### Steckschlüssel mit T-Griff


- Flexible Verwendung von Steckschlüssel / Schraubendreher-Einsätzen mit 6,3 mm 1/4" Antrieben
- Problemlose Betätigung tiefliegender Verschraubungen durch langen Steckgriff
- Lange Ausführung
- Mit Kugelsicherung
- · Griffbreite: 105 mm







6.3 1/4"







#### NEUHEITEN + ERGÄNZUNGEN

#### Öldienst | Karosserie

Inkl. Teuerungszuschlag ab 01.09.2021








#### **Olfilter-Schlüssel Satz**

- Zur Betätigung von Ölfiltern und Ölfiltergehäusen
- Formschlüssige Aufnahme des Ölfiltergehäuses
- Geforderter Drehmoment-Schraubanzug möglich • Zur Betätigung bei
  - 2169-12: Ölfilter an OPEL Modelle Astra K, Insignia B mit 1,5 Diesel-Motoren F15DVC, F15DVH mit 77KW / 90KW
  - 2169-13: Zur Betätigung der Ölfilter an HYUNDAI i30. Tucson KIA Ceed. Sportage. Soul. Stonic mit 1.6 CRDI Motor
- 2169-8A: Zur Betätigung der Ölfilter an **FORD** Modellen z.B. mit EcoBoost Motoren u.a. B-Max; C-Max 2; Fiesta 5-6-7; Focus 2-3; Fusion; Galaxy; Mondeo 4-5; Tourneo; Transit, Ka+; Kuga 2; S-Max **MAZDA** 2 (DL, DJ) 1,5D; 3 (BK, BL) 2,0 (BM, BN) 1,5D 2,2D (BP) 1,8D; 5 (CW) 1,8-2,0; 6 (GG) 1,8-2,0 (GY, GH) 1,8-2,0-2,5 (GJ, GL) 2,2D; CX-3 (DK) 1,5D-1,8D; CX-5 (KE,GH,KF) 2,2D; CX-7 (ER) 2,3D-2,5D; MX-5 (NC) 1,8-2,0



### Ölfilter-Schlüssel, einzeln

HAZET No.		Abtrieb	S	Ø	EAN-No. 4000896+	<b>€</b> * netto
2169-12	125 1/2	15-Rillen	74,7	107	241798	17,60
2169-13	125 1/2	14-kant	80	92	241859	17,60
2169-8A	125 1/2	15-kant	74	105	Siehe S	eite 53



#### Türscharnier Bit Satz

- Steckverbindung 9 x 12 mm Vierkant 

  ■
- Alle VW, AUDI, SEAT, ŠKODA Türscharnier-Bits in einem Satz
- Drehmomentgesteuerter Schraubanzug möglich (Herstellerangaben beachten)
- Ein- und Ausbau sowie Einstellen der Fahrer- bzw. Beifahrertür:
  - Ausbau bzw. Lösen in Verbindung mit Werkzeughalter HAZET 6396
  - Einbau mit Drehmoment-Schlüssel HAZET 6290-1CT oder 5290-3CT
- Zur Betätigung bei
   - 2597-01: VW, ŠKODA Fabia 2 Bj. 2007 → 2014, Roomster Bj. 2006 → 2015,
   **AUDI** A5 Bj. 2007 → 2016
  - -2597-02: **VW** Golf 4 Bj. 1997 → 2006, Golf 7 Bj. 2012 → 2021, Passat B5 Bj. 1996 → 2000, **SEAT** León Bj. 1999 → 2006
  - . 2597-03: **VW** Golf 5 Bj. 2003  $\rightarrow$  2008, Golf 6 Bj. 2008  $\rightarrow$  2012, Passat B6 Bj. 2005  $\rightarrow$  2010, Caddy Bj. 2004 → 2010, Beetle Bj. 2011 → 2019, Sharan 2 Bj. 2010 →, Tiguan Bj. 2011 →, Touran Bj. 2010 →, **ŠKODA** Superb Bj. 2018 →
  - 2597-04: **VW** Polo 6 Bj. 2017→, T-Cross Bj. 2018, **ŠKODA** Fabia 3 Bj. 2014→, **PORSCHE** Panamera
  - 2100-02: Zum Auswechseln der Bits und zur Betätigung der Innensechskant Schraube

- 2597 Türscharnier Einsteck-Werkzeug, inkl. Bit T45 TORX®
- 2597-02 Bit (XZN) M10
- 2597-03 Bit (XZN) M8
- 2597-04 Bit (XZN) M12











39.50€`





#### Türscharnier Bit

- Abtriebsgröße: M12
- Länge: 22 mm





Made in Germany 2597-04

EAN-No. 4000896241972

7,30€

#### **NEUHEITEN + ERGÄNZUNGEN**

### Fahrwerk | Werkstattwagen-Zubehör



Inkl. Teuerungszuschlag ab 01.09.2021

#### **Halbschalen Paar**

- Ergänzung für Sicherungsring-Zangen Satz HAZET 1847-12/15
- Einfache, beschädigungsfreie Montage des Antriebswellengelenks an VW T5/T6
- Halbschalen Paar: Ø 32,8 mm
- Halbsschalen Paar kann mit der mitgelieferten Schaumstoffeinlage passgenau und sicher im Werkzeug-Satz 1847-12/15 untergebracht werden
- Fachgerechtes, zentriertes Einsetzen des Sicherungsrings, z.B. bei der Montage des Gelenks auf Antriebswelle






Ergänzung für HAZET Sicherungsring-Zangen Satz 1847-12/15 (siehe Seite 59)!

Made in Germany

1847-128/2 EAN-No. 4000896242009

41,50€<sup>\*</sup>









#### Schraubstockbefestigung

- Schraubstockbefestigung für HAZET Schraubstock 2175 N auf Werkstattwagen 179 N · 179 NX · 179 NXL · 179 NXXL (ab Herstelldatum 01.07.2019)
- Einfache Montage der Schraubstockbefestigung 179 N-75 auf der Arbeitsplatte der rechten Wagenseite
- Inklusive Befestigungsmaterial (Schrauben und Scheiben) für Schraubstock 2175 N
- Einfache Anbringung der Tür 179 N-21, des Laptop-Halters 179 W-42 sowie des Grundhalters 179W-40 bei montiertem Schraubstock möglich
- · Oberfläche: schwarz matt, glatt pulverbeschichtet



Made in Germany 179 N-75

EAN-No. 4000896241835

92,40€\*

Montageschritte auf rechter Wagenseite









#### Zubehör

HAZET No.	Bezeichnung	<b>b</b>	s†	SD max. mm	<b>∆</b> <sup>1</sup> <b>∆</b> kg	EAN-No. 4000896+	<b>€</b> * netto
2175 N	Parallel-Schraubstock <sup>1</sup>	100	50	125	4.73	013685	205,60

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Detailbeschreibung im Werkzeug-Handbuch 2021 auf Seite 372



Keine Haffung für Druckfehler! Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten, Abbildungen können aus Darstellungsgründen vom Original abweichen und sind daher unverbindlich! ©